

Transmissiya moyi RAVENOL Mercon LV

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1211137-001

Mahsulot kodi:

1211137-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835842168



4 L

Mahsulot kodi:

1211137-004

Mahsulot kodi:

1211137-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835842199



10 L

Mahsulot kodi:

1211137-010

Mahsulot kodi:

1211137-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835862555



20 L

Mahsulot kodi:

1211137-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1211137-B20

Mahsulot kodi:

1211137-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835862579



60 L

Mahsulot kodi:

1211137-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1211137-D60



208 L

Mahsulot kodi:

1211137-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1211137-D28

RAVENOL ATF MERCON LV Fluid - sintetik avtomatik transmissiya suyuqligi bo'lib, Ford avtomatik transmissiyalari uchun maxsus ishlab chiqilgan. Maxsus formula uzoq xizmat muddati va eskirishdan a'lo darajadagi himoyani ta'minlaydi

RAVENOL ATF MERCON LV Fluid Ford spetsifikatsiyalari talablariga javob beradi.

Qo'llanish sohasi:

RAVENOL ATF MERCON LV Fluid avtomatik uzatma qutilari uchun Mercon® LV spetsifikatsiyasi talab qilingan hollarda qo'llaniladi.

RAVENOL ATF MERCON LV Fluid quyidagi Ford avtomatik transmissiyalar spetsifikatsiyasiga mos keladi: TorqShift 6R140 (Power Stroke 2010-yildan), TorqShift 5R110 (Ford Super Duty 2003-2009), 4R75W / E (2009-yildan), 6R80, 4F27E, 6F50N / 55N (2010-yildan), 6F35N va HF35 Hybrid.

ATF Mercon LV qo'llanishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Past haroratlarda, hattoki ekstremal sharoitlarda ham a'lo darajadagi suyuqlik xossalari
- Doimiy yuqori yopishqoqlik indeksi
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik
- Eskirish, korroziya va ko'piklanishdan himoya
- Juda yaxshi ishqalanish koeffitsienti
- Yuqori termik va oksidlanish barqarorligi
- A'lo darajadagi sovutish xossalari
- Silliqlikka nisbatan yaxshi chidamlilik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	Ford MERCON® LV	
Talablarga mos keladi	Ford WSS-M2C 938-A	
Zichlik 20°C da	838 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Qizil	ingl
Viskozite 100°C da	5.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	29.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	150	DIN ISO 2909
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -40°C da	9.960 mPa*s	ASTM D2983
Qotish harorati	-51 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	224 °C	DIN EN ISO 2592
Ko'piklanishga moyillik (Seq. I, II, III)	0/0, 30/0, 0/0 min.	ASTM D892
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1b	ASTM D130
Tavsiyalar	Ford ATF C-ML5, Ford Motorcraft XT-10-DLV, Ford Motorcraft XT-10-QLV, Ford WSS-M2C938-A, Ford 1776431, Ford XT-10-QLVC	
ATF spetsifikatsiyalari	Mercon LV	

OEM analoglari

FEBI

32605, 32600

Ford

XT105Q3LV, XT105QLV, 179895, 1496116, 8000047, 1087900, 1776431, 1590988, 2433505, 4571525, 7U7JM2C938AC, 7U7JM2C938AA, 98SXM2C195AB, 9U7JM2C195AA, 7U7JM2C938AB, 105688401, XT10QLVC, XT10DLV, XT10QLV, XT106GLV, CXT10LV12, CXT11DLV, XT10DLVC, XT10DLVR, XT10QLV1, XT11DLV, CXT10DCLV, 1056857, XT10BLV, XT10QLVW

General Motors

95599588, 1940009

Mazda

000077122E01

SWAG

20932605, 20932600

To'xtatilgan qadoqlash

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
20 L, ecobox	1211137-B20-01-888	
60 L	1211137-060-01-999	
208 L	1211137-208-01-999	