

RAVENOL ATF ULV D-M avtomatik uzatma quti moyi

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1212108-001

Mahsulot kodi:

1212108-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835879119



4 L

Mahsulot kodi:

1212108-004

Mahsulot kodi:

1212108-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835879140



10 L

Mahsulot kodi:

1212108-010

Mahsulot kodi:

1212108-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835878174



20 L

Mahsulot kodi:

1212108-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1212108-B20

Mahsulot kodi:

1212108-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835878280



60 L

Mahsulot kodi:

1212108-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1212108-D60



208 L

Mahsulot kodi:

1212108-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1212108-D28



1 000 L

Mahsulot kodi:
1212108-700

RAVENOL ATF ULV D-M – bu avtomatik uzatma qutilari uchun mo'ljallangan, ultra past yopishqoqlikka (ULV) ega sintetik suyuqlik bo'lib, polialfaolefinlar, esterlar va yuqori sifatli gidrokraking asosidagi moylar hamda maxsus qo'shimchalar va ingibitorlar asosida ishlab chiqilgan. U avtomatik uzatma qutining uzluksiz ishlashini ta'minlaydi.

RAVENOL ATF ULV D-M har qanday ekspluatatsiya sharoitida maksimal eskirishdan himoyani kafolatlaydi va yoqilg'i sarfini kamaytiradi.

Qo'llanish sohasi:

RAVENOL ATF ULV D-M bu avtomatik uzatma qutilari (ATF) uchun mo'ljallangan suyuqlik bo'lib, Ford va GM ishlab chiqargan eng yangi 6, 8 va 10 pog'onali avtomatik uzatma qutilarida qo'llash uchun ishlab chiqilgan.

Klassifikatsiyalar va spetsifikatsiyalar:

RAVENOL ATF ULV D-M ayniqsa Ford va GM tomonidan ishlab chiqarilgan 6, 8 va 10 pog'onali avtomatik uzatma qutilarida foydalanish uchun maxsus ishlab chiqilgan.

Agar Ford WSSM2C949-A spetsifikatsiyasi talab qilinsa, RAVENOL ATF ULV D-M ideal tanlov hisoblanadi.

RAVENOL ATF ULV D-M bilan to'ldirishdan oldin tizimni shu suyuqlik bilan yuvish tavsiya etiladi.

RAVENOL ATF ULV D-M ayniqsa quyidagilar uchun mos

6-pog'onali Ford 6F15 uzatma qutilari

8-pog'onali avtomatik 8F24, 8F35, 8F40, 8F57

10-pog'onali Ford 10R60, 10R80-MHT, 10R80, 10R140 uzatma qutilari

GM 10-pog'onali 10L80 MF6, 10L90 MGL, 10L100 (Allison) MGM/MGU

Ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalariga va foydalanish bo'yicha qo'llanmasiga amal qiling.

Tavsiyalar:

AC Delco 10-4107, DEXRON® ULV ab/from 2017 GM

10L90, Ford 196825, Ford 2179795, Ford MERCON® ULV ab/from 2017

Ford 10R80, Ford Motorcraft XT-12-QULV, Ford WSS-M2C949-A, GM

19352619

Afzalliklari va xossalari:

RAVENOL ATF ULV D-M quyidagilarni ta'minlaydi:

- past haroratlarda ham juda yaxshi moylash xossalari,
- qishda past haroratlarda ham a'lo darajadagi moylash xususiyatlari,
- reduktorning yuqori yuklama ostidagi komponentlarini himoya qilishi, bu esa xizmat muddatini uzaytiradi,
- past iste'mol darajasi,
- oksidlanishga yuqori chidamlilik,
- eskirish va korroziyadan himoya,
- yaxshi muvozanatlangan friksion xususiyatlar

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	Ford MERCON® ULV, Ford WSS-M2C 949-A, GM Dexron® ULV, VW G 060 540, VW G F53 006 M2, VW G F53 007 M4	
Zichlik 20°C da	836 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Qizil	ingl
Viskozite 100°C da	4.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	18.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	149	DIN ISO 2909
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -40°C da	2970 mPa*s	ASTM D2983
Qotish harorati	-51 °C	DIN ISO 3016
Tavsiyalar	AC Delco 10-4107, DEXRON® ULV ab/from 2017 GM 10L90, Ford 196825, Ford 2179795, Ford MERCON® ULV ab/from 2017 Ford 10R80, Ford Motorcraft XT-12-QULV, Ford WSS-M2C949-A, GM 19352619, VW G 060 540, VW G F53 006 M2, VW G F53 007 M4	

OEM analoglari

Ford

HU7JM2C949BA, 2537413, XT12QULV, XT12QULV1, 196825, 2537407, HU7JM2C949AB, 2179795, HU7JM2C949AA

General Motors

19354795, 19370721, 19370828, 88865897, 88865954, 19352619, 104107, 19417911, 19417737, 19420403