

RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1215101-001

Mahsulot kodi:

1215101-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835891135



4 L

Mahsulot kodi:

1215101-004

Mahsulot kodi:

1215101-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835891166



10 L

Mahsulot kodi:

1215101-010

Mahsulot kodi:

1215101-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835891197



20 L

Mahsulot kodi:

1215101-020

Mahsulot kodi:

1215101-020-01-999



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1215101-B20

Mahsulot kodi:

1215101-B20-01-888



60 L

Mahsulot kodi:

1215101-060

Mahsulot kodi:

1215101-060-01-999



208 L

Mahsulot kodi:

1215101-208

Mahsulot kodi:

1215101-208-01-999



1 000 L

Mahsulot kodi:

1215101-700

RAVENOL EV -Synto Extra Fluid 70W E-TF to'liq sintetik moy bo'lib, zamonaviy elektromobillar talablariga javob berish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Tanlangan qo'shimchalar yaxshi elektr qarshilik va dielektrik xususiyatlarni ta'minlaydi. Maxsus formula uzatishdagi elektr komponentlarini himoya qilish bilan birga energiya yo'qotishlarini kamaytiradi.

RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF ishqalanish va eskirishni kamaytiradi, avtomobilning xizmat muddatini uzaytiradi. Elektr transport vositalarini uzatishning barcha qismlarini samarali moylaydi va sovutadi.

RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF barcha zamonaviy elektr transport vositalarida yil davomida foydalanish uchun ideal. Maxsus qo'shimchalar paketi ko'plab OEM ishlab chiqaruvchilarining talablariga javob beradi.

Bular uchun ishlab chiqilgan:

- avtomobillarning quruq va nam dvigatellari bilan uzatmalar: Honda, BMW (i-Line), Mini, Mitsubishi, Fiat, Hyundai, Dong Feng, Geely, Chery, Kia, Tesla, Volvo, VW, Nio, Lotus, Rimac, Rivian, Polestar.

(Ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalariga amal qilish kerak)

MUHIM! O'zgartirayotganda transmissiyani **RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF** moyi bilan yuving va keyin moyni yangisiga almashtiring. Suyuqlik tanlovga professional yondashuvni talab qiladigan xizmat ko'rsatish mahsulotidir. Suyuqlikni tanlash, almashtirish tartibi va chastotasiga oid ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga amal qiling.

RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF dan foydalanish quyidagilarni ta'minlaydi:

- Dielektrik xossalari;
- Yuqori elektr qarshilik;
- Yuqori aşınmadan himoyalaniş;
- Uzatish materiallari bilan mukammal moslik;
- Korozyondan juda yaxshi himoya;
- Yuqori oksidlanish barqarorligi tufayli uzoq xizmat muddati.

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	VW G 053 013 M2	
Zichlik 20°C da	844 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	5.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	23 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	196	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-72 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	176 °C	DIN EN ISO 2592
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -55°C da	19.400 mPa*s	ASTM D2983
0 °C da issiqlik o'tkazuvchanligi	147.2 mW/m•K	ASTM D7896
20 °C da issiqlik o'tkazuvchanligi	142.4 mW/m•K	ASTM D7896
60 °C da issiqlik o'tkazuvchanligi	136 mW/m•K	ASTM D7896
100 °C da issiqlik o'tkazuvchanligi	130.4 mW/m•K	ASTM D7896
140 °C da issiqlik o'tkazuvchanligi	125.9 mW/m•K	ASTM D7896
0 °C da solishtirma elektr o'tkazuvchanlik	2.8 nS/m	DIN EN 60247
20 °C da solishtirma elektr o'tkazuvchanlik	8.4 nS/m	DIN EN 60247
80 °C da solishtirma elektr o'tkazuvchanlik	82.9 nS/m	DIN EN 60247
140 °C da solishtirma elektr o'tkazuvchanlik	322.5 nS/m	DIN EN 60247
0 °C da solishtirma issiqlik sig'imi	1.9 J/g•K	ASTM D7896
20 °C da solishtirma issiqlik sig'imi	1.9 J/g•K	ASTM D7896
60 °C da solishtirma issiqlik sig'imi	2.1 J/g•K	ASTM D7896
100 °C da solishtirma issiqlik sig'imi	2.2 J/g•K	ASTM D7896
140 °C da solishtirma issiqlik sig'imi	2.4 J/g•K	ASTM D7896
Dielektrik mustahkamlik	55,5 kV	IEC 60156
Tavsiyalar	VW G 053 013 M2	

OEM analoglari

BMW

83225A1D718

Volkswagen Group

G053013M2