

RAVENOL Gear Trans Synth GTS 75W-90 transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 75W-90

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1221122-001

Mahsulot kodi:

1221122-001-01-999



4 L

Mahsulot kodi:

1221122-004

Mahsulot kodi:

1221122-004-01-999



10 L

Mahsulot kodi:

1221122-010

Mahsulot kodi:

1221122-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835872561



20 L

Mahsulot kodi:

1221122-020

Mahsulot kodi:

1221122-020-01-999



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1221122-B20

Mahsulot kodi:

1221122-B20-01-888



60 L

Mahsulot kodi:

1221122-060

Mahsulot kodi:

1221122-060-01-999



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1221122-D60

Mahsulot kodi:

1221122-D60-01-888



208 L

Mahsulot kodi:

1221122-208

Mahsulot kodi:

1221122-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835872622



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1221122-D28

Mahsulot kodi:

1221122-D28-01-888

RAVENOL GEAR TRANS SYNTH GTS 75W-90 – yuk avtomobillari uzatma qutilari uchun eng so'nggi to'liq sintetik komponentlar asosida ishlab chiqilgan to'liq sintetik transmissiya moyi.

Yuqori sifatli sintetik bazaviy moylar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, maxsus qo'shimchalar va ingibitorlar kompleksi bilan boyitilgan. Bu uzatma qutisining ishonchli va muammosiz ishlashini ta'minlaydi. Keng qo'llanilish doirasiga ega bo'lib, ko'plab ruxsatnomalar va spetsifikatsiyalarni qamrab oladi. Ayniqsa, mostlar uzatmasi ishlab chiqaruvchilari talablari, jumladan Daimler 235.8 spetsifikatsiyasiga muvofiq ishlab chiqilgan.

Qo'llanish sohasi:

Og'ir yuk ostida ishlovchi yuk avtomobillari uzatma qutilarida foydalanish uchun ideal.

API GL-5 yoki GL-4 standartlariga mos moy tavsiya etilgan sinxronizatsiyalanmagan uzatma qutilariga mos keladi.

Klassifikatsiyalar va spetsifikatsiyalar:

RAVENOL GEAR TRANS SYNTH GTS 75W-90 quyidagi spetsifikatsiyalarga mos keladi:

Spetsifikatsiyalar: API GL-5 / GL-4 / MT-1, MIL-PRF 2105E, SAE J2360

Tavsiya etiladi: Arvin Meritor 076-N, DAF, DETROIT DIESEL DFS93K219.01, IVECO, Mack GO-J, MB 235.8, MAN 341 Z-2, 342, M-3, 342 S-1, Renault, Scania STO 1:0, STO 2:0 A FS, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B, 05, 07, 08, 12B, 12L, 12N, 13, 16F, 17B, 19C, 21A

Afzalliklari va xususiyatlari:

RAVENOL GEAR TRANS SYNTH GTS 75W-90 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Ishlab chiqaruvchi ko'rsatmalariga muvofiq, uzaytirilgan moy almashtirish intervallarini ta'minlaydigan yuqori miqdordagi qo'shimchalar
- Past haroratlarda a'lo darajadagi suyuqlik
- Yaxshi eskirishdan himoya
- Qisqa masofali yurishda, hatto past haroratlarda ham yoqilg'i tejamlorligi
- Yuqori yuklamalarda ham mustahkam moy plyonkasi
- Juda past qotish harorati
- Yuqori yopishqoqlik indeksiga ega bo'lgani uchun o'zgaruvchan harorat sharoitlarida foydalanish imkoniyati

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	GL-4, GL-5, MT-1	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	DTFR 12B140, MAN 341 GA1, MAN 341 Type Z1, MAN 342 Type S1, Scania STO 1:1 G, Scania STO 2:0 A FS, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A	
Talablarga mos keladi	Arvin Meritor 076-N, DDC 93K219.01, Dana SHAES 256 Rev C, Dana SHAES 429, MAN 341 Type Z2, MAN 342 Type M3, MB 235.8, MB 235.9, Mack GO-J, Meritor 0-95, VW G 060 145, Voith Turbo 132.00374401, Voith Turbo 132.00374402, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 13	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	MIL-PRF 2105 E, SAE J 2360	
Mos keladi	DAF, IVECO, Isuzu Large Manual Transmission Oil, Renault	
Zichlik 20°C da	868,0	EN ISO 12185
Rang	Sariq	ingl
Viskozite 100°C da	15.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	106.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	158	DIN ISO 2909
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -12°C da	63,400 mPa*s	ASTM D2983
Qotish harorati	-57 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	190 °C	DIN EN ISO 2592
Ko'pik hosil bo'lishi I, 24°C da	0/0 ml/ml	ASTM D892
Ko'pik hosil bo'lishi II, 93.5°C da	0/0 ml/ml	ASTM D892
Ko'pik hosil bo'lishi III, 24°C dan 93.5°C gacha	0/0 ml/ml	ASTM D892
Misga korroziya testi, 120°C/24 soat	1a	ASTM D130
Tavsiyalar	Arvin Meritor 076-N, DAF, DFS93K219.01, Dana SHAES 256 Rev C, Dana SHAES 429, IVECO, Isuzu Axle Oil, Isuzu LCV Front Axle Oil, Isuzu Large Manual Transmission Oil, MAN 341 Z2, MAN 342 M3, MB 235.8, MB 235.9, Mack GO-J, Meritor 0-95, Renault, VOLVO 97312, VW G 060 145, Voith Turbo 132.00374401, Voith Turbo 132.00374402, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 13	