

RAVENOL Gear Super Synth GSS 75W-90 transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 75W-90

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1221123-001

Mahsulot kodi:

1221123-001-01-999



4 L

Mahsulot kodi:

1221123-004

Mahsulot kodi:

1221123-004-01-999



10 L

Mahsulot kodi:

1221123-010

Mahsulot kodi:

1221123-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835872745



20 L

Mahsulot kodi:

1221123-020

Mahsulot kodi:

1221123-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835872820



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1221123-B20

Mahsulot kodi:

1221123-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835872769



60 L

Mahsulot kodi:

1221123-060

Mahsulot kodi:

1221123-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835872783



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1221123-D60

Mahsulot kodi:

1221123-D60-01-888



208 L

Mahsulot kodi:

1221123-208

Mahsulot kodi:

1221123-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835872806



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1221123-D28

Mahsulot kodi:

1221123-D28-01-888



1 000 L

Mahsulot kodi:

1221123-700

RAVENOL GEAR SUPER SYNTH GSS 75W-90 – yuk avtomobillari uchun eng soʻnggi toʻliq sintetik komponentlar asosida ishlab chiqilgan toʻliq sintetik transmissiya moyi.

Yuqori sifatli sintetik bazaviy moylar asosida ishlab chiqilgan boʻlib, maxsus qoʻshimchalar va ingibitorlar kompleksi bilan boyitilgan. Bu uzatma qutisining ishonchli va uzluksiz ishlashini kafolatlaydi.

Qoʻllanish sohasi:

Ogʻir yuk ostida ishlovchi yuk avtomobillari uzatma qutilarida foydalanish uchun ideal.

API GL-5 yoki GL-4 spetsifikatsiyasiga mos moy talab qilinadigan sinxronizatsiyalanmagan uzatma qutilari uchun mos keladi.

Klassifikatsiyalar va spetsifikatsiyalar:

RAVENOL GEAR SUPER SYNTH GSS 75W-90 quyidagi spetsifikatsiyalarga javob beradi:

Spetsifikatsiyalar: API GL-5 / GL-4 / MT-1, MIL-PRF 2105 E, SAE J2360

Tavsiya etiladi: Arvin Meritor 076-N, DAF, DETROIT DIESEL DFS93K219.01, IVECO 18-1805, Mack GO-J, MAN 341 GA-2, 342 S-1, Scania STO 2:0 G, STO 2:0 A FS, Volvo 97312, ZF TE-ML 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

Afzalliklari va xususiyatlari:

RAVENOL GEAR SUPER SYNTH GSS 75W-90 quyidagilarni taʼminlaydi:

- Ishlab chiqaruvchi koʻrsatmalariga muvofiq, uzaytirilgan moy almashtirish intervallarini taʼminlaydigan yuqori miqdordagi qoʻshimchalar
- Past haroratlarda aʼlo darajadagi suyuqlik
- Yaxshi eskirishdan himoya
- Qisqa masofali yurishda, hatto past haroratlarda ham yoqilgʻi tejamkorligi
- Yuqori yuklamalarda ham mustahkam moy plyonkasi
- Juda past qotish harorati
- Yuqori yopishqoqlik indeksiga ega boʻlgani sababli oʻzgaruvchan harorat sharoitlarida qoʻllanilishi mumkin

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	GL-4, GL-5, MT-1	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	MAN 341 Type Z2, MAN 342 Type S1, Scania STO 2:0 G, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A	
Talablarga mos keladi	Arvin Meritor 076-N, DDC 93K219.01, IVECO 18-1805, MAN 341 Type GA-2, Mack GO-J, Scania STO 2:0 A FS	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	MIL-PRF 2105 E, SAE J 2360	
Mos keladi	DAF	
Zichlik 20°C da	873,0	EN ISO 12185
Rang	Sariq	ingl
Viskozite 100°C da	14.82 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	108.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	141	DIN ISO 2909
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -40°C da	97.000 mPa*s	ASTM D2983
Qotish harorati	-54 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	186 °C	DIN EN ISO 2592
Ko'pik hosil bo'lishi I, 24°C da	0/0 ml/ml	ASTM D892
Ko'pik hosil bo'lishi II, 93.5°C da	0/0 ml/ml	ASTM D892
Ko'pik hosil bo'lishi III, 24°C dan 93.5°C gacha	0/0 ml/ml	ASTM D892
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1a	ASTM D130
Tavsiyalar	Arvin Meritor 076-N, DAF, DFS93K219.01, IVECO 18-1805, MAN 341 GA-2, Mack GO-J, STO 2:0 A FS, VOLVO 97312	