

RAVENOL Getriebeoel EPX 85W-90 GL-5 transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 85W-90**Mineral****1 L**

Mahsulot kodi:
1223206-001

**4 L**

Mahsulot kodi:
1223206-004

**20 L**

Mahsulot kodi:
1223206-020
Mahsulot kodi:
1223206-020-01-999

**20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:
1223206-B20
Mahsulot kodi:
1223206-B20-01-888

**60 L**

Mahsulot kodi:
1223206-060
Mahsulot kodi:
1223206-060-01-999

**208 L**

Mahsulot kodi:
1223206-208
Mahsulot kodi:
1223206-208-01-999

RAVENOL Getriebeoel EPX SAE 85W-90 GL-5 transmissiya moyi agregatlarda mavsumiy moy almashtirishni istisno qilish uchun ishlab chiqilgan. Uni yozda ham, qishda ham ishlatish mumkin.

Balanslangan qo'shimchalar to'plami tufayli RAVENOL Getriebeoel EPX SAE 85W-90 GL5 yuqori yuklamalarga ajoyib chidamlilik, mukammal yuqori harorat xususiyatlari, yuqori oksidlanishga chidamlilik, past qotish harorati, korroziyadan yaxshi himoya va cho'kma hosil bo'lmashini kafolatlaydi.

Qo'llanilishi:

RAVENOL Getriebeoel EPX SAE 85W-90 GL-5 moyi taniqli brendlarning barcha transmissiya moylari bilan mos keladi. RAVENOL Getriebeoel EPX SAE 85W-90 GL-5 ga o'tishda yuvish talab qilinmaydi.

RAVENOL Getriebeoel EPX SAE 85W-90 GL-5 ni razdatkalarining gipoid uzatmalarida, mexanik uzatmalar qutilarida, yengil va yuk avtomobillarining, qurilish va qishloq xo'jaligi texnikasining differensiallarida ishlating.

Xususiyatlari:

- Past haroratlarda optimal oquvchanlik;
- Qishda qisqa sayohatlarda ham aşınmadan mukammal himoya;
- Yuqori mustahkam, bosim ostida barqaror moylash plyonkasi har qanday yuklamalarda aşınmadan mukammal himoyani ta'minlaydi;
- Transmissiyada shovqin darajasining pasayishi va yuqori yuklamalar va haroratlarda eng yaxshi uzatish samaradorligi;
- Siljishga ajoyib chidamlilik;
- Oksidlanish va ko'pik hosil bo'lishiga mukammal chidamlilik;
- Moyning quyuqlashishi yoki cho'kindilarning yo'qligi;
- Butun xizmat muddati davomida favqulodda barqarorlik;
- Mukammal yopishqoqlik-harorat xususiyatlari;
- Aşınmadan samarali himoya;
- Korroziyadan favqulodda himoya, zang yo'qligi, rangli metallarga zarar yetkazmaydi;
- Zichlagichlarga neytrallik, oqishlarning yo'qligi.

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	GL-5	
Talablarga mos keladi	DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQ-M2C 9002-AA, MAN 342 Type M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B	
Zichlik 20°C da	882 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	14.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	130.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	108	DIN ISO 2909
Brookfield usuli bo'yicha viskozite 26°C da	60.100 mPa*s	ASTM D2983
Qotish harorati	-33 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	222 °C	DIN EN ISO 2592
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1b	ASTM D130
Tavsiyalar	DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQM-2C-9002 AA, MAN 342 M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B	

OEM analoglari

Ford

5000167, 5000166, A72SX19K261CA, 1781297, A72SX19K261DA, 5009922, A82SX19K261AA

Toyota

0888500500, 0888500503

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
4 L	1223206-004-01-999	
20 L, ecobox	1223206-B20-01-888	