

RAVENOL Motogear 80W-90 GL-5 transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 80W-90**Mineral****1 L**

Mahsulot kodi:

1250070-001

Mahsulot kodi:

1250070-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835735415

**4 L**

Mahsulot kodi:

1250070-004**20 L**

Mahsulot kodi:

1250070-020**20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:

1250070-B20

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-5 – gipoid uzatma qutilari uchun mo'ljallangan, maxsus qo'shimchalar kompleksiga ega mineral transmissiya moyi. Har xil harorat diapazonlarida ham optimal moylanishni ta'minlaydi.

Hatto ekstremal dinamik sharoitlarda ham barqaror moy plyonkasini hosil qiladi.

Ishqalanishni kamaytiradi, eskirish va korroziyani oldini oladi.

Qo'llanish sohasi:

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-5 – 2 va 4 taktli dvigatellarga ega mototexnika transmissiyalarida foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lib, SAE 80W-90 API GL-5 sifat darajasidagi moylardan foydalanish tavsiya etilgan hollarda qo'llaniladi.

Qo'llash **Motogear SAE 80W-90 GL-5** quyidagilarni ta'minlaydi:

- Har qanday yuklama ostida eskirishdan a'lo himoya, barqaror moy plyonkasi hisobiga shovqinni kamaytirish va to'liq yukda ham uzatish samaradorligini oshirish
- Oksidlanishga juda yaxshi chidamlilik, ko'pik hosil bo'lmasligi

- Moyning qalinlashmasligi va cho'kindilar hosil bo'lmasligi
- Qarishga juda yuqori chidamlilik
- Haroratning keng diapazonida yaxshi yopishqoqlik ko'rsatkichlari
- Eskirishdan mukammal himoya
- Korroziyaga qarshi juda yuqori himoya – zanglamaydi, rangli metallarni yemirmaydi
- Muhrlovchi materiallarga nisbatan neytral munosabat – moy sizib chiqmaydi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	GL-5	
Zichlik 20°C da	882 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	14.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	130.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	108	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-33 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	222 °C	DIN EN ISO 2592

OEM analoglari

Suzuki

990F022930046

Yamalube

ACCSHAFTPL32

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
4 L	1250070-004-01-999	