

RAVENOL STOU 15W-30 moyi

Yopishqoqlik: 15W-30

Mineral



20 L

Mahsulot kodi:
1310112-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1310112-B20



60 L

Mahsulot kodi:
1310112-060
Mahsulot kodi:
1310112-060-01-999
Shtrix-kod:
4014835739963



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1310112-D60



208 L

Mahsulot kodi:
1310112-208



1 000 L

Mahsulot kodi:
1310112-700

RAVENOL STOU SAE 15W-30 universal mineral traktor moyi bo'lib, qishloq xo'jaligi texnikasi, ekskavatorlar va qurilish texnikasi uchun mo'ljallangan, yuqori sifatli, erituvchilardan tozalangan mineral asos moyi asosida ishlab chiqilgan. Bu maxsus mahsulot bo'lib, tanlashda professional yondashuvni talab qiladi. Suyuqlikni tanlash, uni almashtirish tartibi va davriyligi bo'yicha ishlab chiqaruvchi tavsiyalariga rioya qiling.

Zamonaviy traktor texnikasining dvigatellari, transmissiyalari va gidravlik tizimlari uchun qo'llaniladi. Yuqori sifatli asos moyi va maxsus tanlangan qo'shimchalar paketi texnikaning butun yil davomida uzluksiz ishlashini

kafolatlaydi

STOU SAE 15W-30 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Ajoyib yuvish va dispersiyalash xususiyatlari
- Eskirish, korroziya va ko'pik hosil bo'lishidan kompleks himoya
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik
- Ajoyib ezilishga qarshi xususiyatlar
- Barqaror yuqori yopishqoqlik indeksi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CE, GL-4, SF	
ACEA	E1, E2	
Talablarga mos keladi	Allison C-4, Case IH International J I, Case IH MS 1118, Case IH MS 1206, Case IH MS 1209, Caterpillar TO-2, Fiat AF 87, Ford NH 024C, Ford NH 324B, Ford NH 540B, Ford Pumpentest, ISO VG 68 HLP, International Harvester B6, John Deere J20 C, John Deere J20 D, John Deere J27A, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MIL-L-2105, Massey Ferguson CMS M1127, Massey Ferguson CMS M1139, Massey Ferguson CMS M1144, Parker Denison HF-2, Vickers Pumpentest, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B	
Mos keladi	Atlas Copco Kompressor	
Zichlik 20°C da	861 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	11.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	71.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	159	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-39 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	222 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	11.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.5 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Allison C4, Atlas Copco Kompressor, Case International J I, Case MS 1118, Case MS 1206, Case MS 1209, Caterpillar TO-2, Fiat AF 87, Ford NH 024C, Ford NH 324B, Ford NH 540B, Ford-Pumpentest, Getriebeöl: SAE 80W, Hydrauliköl: HLP ISO VG 68, International Harvester B6, John Deere J20C, John Deere J20D, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MIL-L-2105, Massey Ferguson M1127, Massey Ferguson M1139, Massey Ferguson M1144, Parker Dension HF-2, Spezialtraktorenöl: John Deere J27A, Vickers-Pumpentest, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B	

To'xtatilgan qadoqlash

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
20 L	1310112-020-01-999	
60 L	1310112-060-01-000	4014835636064
208 L	1310112-208-01-999	