

RAVENOL STOU 20W-40 transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 20W-40



20 L

Mahsulot kodi:

1310114-020

Mahsulot kodi:

1310114-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835740129



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1310114-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1310114-060



208 L

Mahsulot kodi:

1310114-208

Mahsulot kodi:

1310114-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835740181



1 000 L

Mahsulot kodi:

1310114-700

RAVENOL STOU SAE 20W-40 universal mineral traktor moyi bo'lib, qishloq xo'jaligi texnikasi, ekskavatorlar va qurilish texnikasi uchun mo'ljallangan, yuqori sifatli, erituvchilardan tozalangan mineral asos moyi asosida ishlab chiqilgan. Bu professional yondashuvni talab qiladigan maxsus mahsulotdir. Suyuqlikni tanlash, uni almashtirish tartibi va davriyligi bo'yicha ishlab chiqaruvchi tavsiyalariga rioya qiling.

RAVENOL STOU SAE 20W-40 zamonaviy traktor texnikasining dvigatellari, transmissiyalari va gidravlik tizimlari uchun qo'llaniladi. Yuqori sifatli asos moyi va maxsus tanlangan qo'shimchalar to'plami texnikaning yil bo'yi uzluksiz ishlashini kafolatlaydi.

Qo'llanilishi:

RAVENOL STOU SAE 20W-40 zamonaviy traktor texnikasining dvigatellari, transmissiyalari va gidravlik tizimlarida qo'llaniladi.

RAVENOL STOU SAE 20W-40 bitta moylash materialining barcha uzellarda universal qo'llanilishini ta'minlaydi: turboquvvatlagichli va turboquvvatlagichsiz benzin va dizel dvigatellari uchun motor moyi sifatida, transmissiya moyi sifatida (shu jumladan ho'l tormoz tizimlari) va gidravlik moy sifatida.

RAVENOL STOU SAE 20W-40 kompressor moyi sifatida ham qo'llanilishi mumkin.

Tasniflar va spetsifikatsiyalar:

RAVENOL STOU SAE 20W-40 quyidagi standartlar va spetsifikatsiyalarga mos keladi:

Spetsifikatsiyalar:

API CE, API SF, API GL-4, ACEA E1ACEA E2

Mos keladi:

Motor moyi: SAE 20W-40, API CG-4

Transmissiya moyi: API GL-4,

Tavsiya etiladi: FORD M2C-159C, MF M-1143/1144, MB 227.1, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B, ALLISON C4, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C-86A, FORD M2C-134D, JOHN DEERE J 27NH 420A NH 410B

Afzalliklar va xususiyatlar:

RAVENOL STOU SAE 20W-40 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Yuqori detergentsiz va dispersiyalovchi xususiyatlar
- Eskirish, korroziya va ko'pik hosil bo'lishidan uzoq muddatli himoya
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik
- Yuqori bosim ostida ajoyib xususiyatlar
- Yuqori va barqaror yopishqoqlik indeksi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CG-4, GL-4, SF	
ACEA	E3	
Talablarga mos keladi	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 159-C, MB 227.1, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B	
Zichlik 20°C da	883 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	13.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	111.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	112	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-30 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	246 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	13 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.5 %wt.	DIN 51575
Past haroratli viskozite (CCS) - 15°C da	6860 mPa*s	ASTM D5293
Tavsiyalar	Allison C4, Caterpillar TO-2, Ford M2C-134 D, Ford M2C-159 C, MB 227.1, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B	

OEM analoglari

Yamalube
ACCTRANSPLUS

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
60 L	1310114-060-01-999	