

RAVENOL ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate kompressor moyi

Yopishqoqlik: 46

Mineral



1 L

Mahsulot kodi:

1323405-001

Mahsulot kodi:

1323405-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835736719



5 L

Mahsulot kodi:

1323405-005



20 L

Mahsulot kodi:

1323405-020

Mahsulot kodi:

1323405-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835761223



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1323405-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1323405-060



208 L

Mahsulot kodi:

1323405-208

Mahsulot kodi:

1323405-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835761285



1 000 L

Mahsulot kodi:

1323405-700

RAVENOL ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate – Germaniyada ishlab chiqarilgan, pnevmoasboblar uchun maxsus moy bo'lib, yuqori sifatli parafinli mineral moy aralashmalari asosida tayyorlangan. U oksidlanishga chidamlilik, korroziyaga qarshi himoya va yuqori samarali tirnashga qarshi xususiyatlarni ta'minlovchi antikorroziya, eskirishga qarshi va yopishuvchan qo'shimchalar majmuasi bilan muvozanatli tarzda boyitilgan.

Qo'shimchalar ko'piklanishni oldini oladi va moyga yaxshi suv ajratish xususiyatlarini beradi. **RAVENOL ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate** pnevmoasboblar uchun mo'ljallangan moy a'lo ekspluatatsion ko'rsatkichlarga ega bo'lib, uskunani og'ir va intensiv ish sharoitida maksimal darajada himoya qiladi.

Yagona qo'shimchalar majmuasi moyni aylanma va zarbali pnevmoasboblarni moylashda keng qo'llash imkonini beradi. Maxsus tanlangan qo'shimchalar tarkibi tufayli, ko'zda achishish yoki ko'ngil aynishini keltirib chiqaradigan yoqimsiz yoki xavfli hidlarning oldi olinadi, bu yer ostida yoki yopiq joylarda ishlashda ayniqsa muhimdir.

RAVENOL ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate moyining eskirishga qarshi xususiyatlari yuqori yuk ostidagi qismlarning yeyilishini minimallashtiradi, kimyoviy barqarorligi esa cho'kindilar hosil bo'lishiga to'sqinlik qiladi.

Qo'llash **ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate** quyidagilarni ta'minlaydi:

- Yuqori darajadagi ish samaradorligi
- A'lo yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Yaxshi yopishuvchanlik
- Eskirishdan mukammal himoya
- Korroziyaga qarshi a'lo darajadagi himoya
- Muhrlovchi materiallarga nisbatan neytral munosabat

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	Black & Decker	
Mos keladi	Atlas Copco Kompresor, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	
Zichlik 20°C da	857 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Och sariq	ingl
Viskozite 100°C da	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	47 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	113	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-27 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	238 °C	DIN EN ISO 2592
Emulsiyaga chidamlilik testi, 30 daq. maksimum 54/82°C	40ml/40ml/10min.	DIN 51757
Eskirish - SSR	2000 %	DIN 51587
Tishli uzatma yog'ining yeyilishga chidamliligini aniqlash testi	12 %wt.	DIN 51354/2
Tavsiyalar	Atlas Copco Kompresor, Black & Decker, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1323405-001-01-100 1323405-001-06-999	4014835644014 2200000023735
5 L	1323405-005-01-999	
20 L	1323405-020-01-100	4014835644021
60 L	1323405-060-01-999	