

RAVENOL AHC Active Height Control Fluid osma tizimi uchun gidravlik suyuqlik

Sintetik**1 L**

Mahsulot kodi:

1324101-001

Mahsulot kodi:

1324101-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835872349

RAVENOL AHC Active Height Control Fluid – poli alfa olefinlar (PAO) va murakkab efirlar (esterlar) asosida ishlab chiqilgan sintetik gidravlik suyuqlik.

RAVENOL AHC Active Height Control Fluid Toyota va Lexus avtomobillaridagi AHC (Active Height Control) tizimi va Nissan hamda Infiniti avtomobillaridagi Hydraulic Body Motion Control (HBMC) tizimi uchun balandlikni faol boshqarish suyuqligi sifatida qo'llaniladi.

RAVENOL AHC Active Height Control Fluid – to'liq sintetik gidravlik suyuqlik bo'lib, poli alfa olefin (PAO) va murakkab efir asosida ishlab chiqilgan.

RAVENOL AHC Active Height Control Fluid Toyota va Lexus avtomobillaridagi AHC tizimi va Nissan, Infiniti avtomobillaridagi HBMC (Hydraulic Body Motion Control) tizimi uchun faol balandlik boshqaruvi suyuqligi sifatida qo'llaniladi.

Qo'llash bo'yicha eslatma:

RAVENOL AHC Active Height Control Fluid Toyota, Lexus, Nissan va Infiniti avtomobillarida ishlatiladi, ular AHC tizimi bilan jihozlangan. Ushbu tizim nafaqat osma balandligini o'zgartirish, balki avtomobil osmasining yumshoqligini ta'minlash uchun ishlab chiqilgan.

RAVENOL AHC Active Height Control Fluid Toyota, Lexus, Nissan va Infiniti avtomobillarining faol boshqaruv tizimlari uchun ayniqsa mos keladi. AHC tizimi taxminan 4,5 litr hajmga ega. RAVENOL AHC balandlikni faol boshqarish suyuqligini har 90 000 km da almashtirish tavsiya etiladi. Moy almashtirish muddati ishlab chiqaruvchi ko'rsatmalariga asosan amalga oshiriladi.

RAVENOL AHC Active Height Control Fluid quyidagi transport vositalarida foydalanish uchun mos keladi:

Toyota Land Cruiser 100 va 200, Lexus LX470 va LX570, Nissan Patrol, Infiniti QX.

Eslatma: Hech qachon RAVENOL AHC Active Height Control Fluid o'rniga tormoz suyuqligini ishlatmang. Bu tizimdagi polimer muhrlarning tezda eskirishiga olib keladi.

AHC Active Height Control Fluid qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Yuqori darajadagi ish samaradorligi
- A'lo darajadagi eskirishdan himoya
- Zang, korroziya va ko'piklanishga qarshi ishonchli himoya
- Muhrlovchi materiallarga nisbatan neytral xususiyat
- Past haroratda juda yaxshi ishlash xususiyatlari

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	Toyota AHC-Fluid	
Rang	Qizil	ingl
Viskozite 100°C da	2.85 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	10.28 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	132	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-60 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	195 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	2.38 mgKOH/g	DIN ISO 2909
Ko'pik hosil bo'lishi I, 24°C da	0/0 ml/ml	ASTM D892
Ko'pik hosil bo'lishi II, 93.5°C da	0/0 ml/ml	ASTM D892
Ko'pik hosil bo'lishi III, 24°C dan 93.5°C gacha	0/0 ml/ml	ASTM D892
Mis plastinkaga ta'sir testi, 150°C da	1a	ASTM D130
To'rtsharli ishqalanish mashinasida kiyilish testi	0.45 mm	ASTM D2896
Zichlik 20°C da	859	DIN EN 60243-1 (20°C)
Tavsiyalar	Nissan KLG01-00501EU, Nissan KLG01-00502, Toyota AHC-Fluid 08886-01805, Toyota AHC-Fluid 08886-81260	

OEM analoglari

Nissan

KLG0100501EU, KLG0100501, KLG0100502

Toyota

0888601805, 0888601407, 0888601307, 0888681260