

RAVENOL Kompessorenoel VDL 100 kompressor moyi

Yopishqoqlik: 100**Mineral****1 L**

Mahsulot kodi:

1330100-001

Mahsulot kodi:

1330100-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835736115

**5 L**

Mahsulot kodi:

1330100-005

Mahsulot kodi:

1330100-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835736153

**10 L**

Mahsulot kodi:

1330100-010

Mahsulot kodi:

1330100-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835736146

**20 L**

Mahsulot kodi:

1330100-020

Mahsulot kodi:

1330100-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835736122

**20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:

1330100-B20**60 L**

Mahsulot kodi:

1330100-060**208 L**

Mahsulot kodi:

1330100-208

Mahsulot kodi:

1330100-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835736184

**1 000 L**

Mahsulot kodi:

1330100-700

RAVENOL Kompessorenoel VDL 100 – Germaniyada ishlab chiqarilgan kompressor moyi bo'lib, yuqori sifatli parafinli mineral moy aralashmalari va oksidlanishga chidamlilik, korroziyadan himoya hamda yuqori samarali tirnashga qarshi xususiyatlarni ta'minlaydigan muvozanatli kulsiz qo'shimchalar majmuasi asosida tayyorlangan.

Qo'shimchalar ko'piklanishni oldini oladi va moyga yaxshi suv ajratish xususiyatlarini beradi. RAVENOL Kompessorenoel VDL 100 kompressor moylari a'lo darajadagi ekspluatatsion xususiyatlarga ega bo'lib, eng og'ir ish sharoitida ham uskunani maksimal darajada himoya qiladi.

Yaxshi tanlangan tarkib tufayli, moylar juda past darajadagi cho'kindi hosil qilish xususiyatiga ega bo'lib, porshenlar, porshen halqalari va klapanlarda cho'kindilar hosil bo'lishini deyarli istisno qiladi, bu esa yonish va portlash xavfini kamaytiradi.

Ushbu mahsulot DIN 51506 VD-L standartiga mos keladigan kompressorlar uchun maxsus ishlab chiqilgan va qo'shimcha tirnashga qarshi xususiyatlarga ega. Shuningdek, RAVENOL Kompessorenoel VDL 100 moyi DIN 51506 VCL va VBL standartlariga ham javob beradi.

RAVENOL Kompessorenoel VDL 100 harorat 220°C gacha bo'lgan mobil va statsionar porshenli va rotatsion kompressorlarda, shu jumladan bir bosqichli va ko'p bosqichli porshenli kompressorlarda silindrlarni alohida moylashda qo'llash uchun tavsiya etiladi.

Qo'llash **Kompressoren-Oel VDL 100** quyidagilarni ta'minlaydi:

- Eskirishga qarshi mukammal himoya
- A'lo yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Yaxshi ishga tushirish xususiyatlari
- Koks hosil bo'lishining yo'qligi
- Qarishga juda yuqori chidamlilik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51 506 VCL	
Mos keladi	ABAC, ALUP, Atlas Copco Kompresor, CompAir, FIAC, FINI, KAESER	
Zichlik 20°C da	881 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	11.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	100.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	97	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-22 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	235 °C	DIN EN ISO 2592
Tavsiyalar	ABAC, ALUP, Atlas Copco Kompresor, CompAir, FIAC, FINI, KAESER	

OEM analoglari

Alpine

0100984, 0100981, 0100980, 0100983, 0100985

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1330100-001-01-100	4014835650817
	1330100-001-06-999	2200000032393
5 L	1330100-005-01-100	4014835650855
		2200000019592
		2200000022905
20 L	1330100-020-01-100	4014835650824
		2200000026606
60 L	1330100-060-01-999	2200000027481