

RAVENOL Kompessorenoel VDL 150 kompressor moyi

Yopishqoqlik: 150

Mineral



1 L

Mahsulot kodi:

1330101-001

Mahsulot kodi:

1330101-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835757011



5 L

Mahsulot kodi:

1330101-005

Mahsulot kodi:

1330101-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835757059



10 L

Mahsulot kodi:

1330101-010

Mahsulot kodi:

1330101-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835757042



20 L

Mahsulot kodi:

1330101-020

Mahsulot kodi:

1330101-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835757028



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1330101-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1330101-060



208 L

Mahsulot kodi:

1330101-208

Mahsulot kodi:

1330101-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835757080



1 000 L

Mahsulot kodi:

1330101-700

RAVENOL Kompessorenoel VDL 150 – Germaniyada ishlab chiqarilgan kompressor moyi bo'lib, yuqori sifatli parafinli mineral moy aralashmalari va oksidlanishga chidamlilik, korroziyadan himoya hamda yuqori samarali tirnashga qarshi xususiyatlarni ta'minlaydigan muvozanatli kulsiz qo'shimchalar majmuasi asosida tayyorlangan.

Qo'shimchalar ko'piklanishni oldini oladi va moyga yaxshi suv ajratish xususiyatlarini beradi. **RAVENOL Kompessorenoel VDL 150** kompressor moylari a'lo darajadagi ekspluatatsion ko'rsatkichlarni namoyon etadi va uskunaning eng og'ir ish sharoitida ham maksimal himoyasini ta'minlaydi.

Yaxshi tanlangan tarkibi tufayli, moylar cho'kindi hosil bo'lishiga juda past moyillikka ega, bu esa porshenlar, porshen halqalari va klapanlarda cho'kindilarning deyarli hosil bo'lmasligini ta'minlaydi hamda yonish va portlash xavfini kamaytiradi.

Ushbu mahsulot DIN 51506 VD-L standartiga muvofiq kompressorlar uchun maxsus ishlab chiqilgan bo'lib, qo'shimcha tirnashga qarshi xususiyatlarga ega. Shuningdek, **RAVENOL Kompessorenoel VDL 150** DIN 51506 VCL va VBL standartlari talablariga ham javob beradi.

RAVENOL Kompessorenoel VDL 150 harorati 220°C gacha bo'lgan mobil va statsionar porshenli hamda rotatsion kompressorlarda, shu jumladan bir bosqichli va ko'p bosqichli porshenli kompressorlarda silindrlarni alohida moylashda qo'llash uchun tavsiya etiladi.

Qo'llash **Kompessorenoel VDL 150** quyidagilarni ta'minlaydi:

- Eskirishga qarshi mukammal himoya
- A'lo yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Yaxshi ishga tushirish ko'rsatkichlari
- Koks hosil bo'lishining oldini olish

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51352-2, DIN 51506 VDL	
Zichlik 20°C da	885 g/cm³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	14.4 mm²/s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	148.2 mm²/s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	97	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-20 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	240 °C	DIN EN ISO 2592
Kislotalilik ko'rsatkichi, TAN	0.45 mgKOH/g	ASTM D664

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1330101-001-01-000	4014835650510
	1330101-001-06-999	2200000032669
5 L	1330101-005-01-000	4014835650558
		2200000038210
		2200000039033
20 L	1330101-020-01-000	4014835650527
		2200000021212
		2200000033703
60 L	1330101-060-01-999	