

Transmissiya moyi RAVENOL Getriebeoel CLP 100

Yopishqoqlik: 100

Mineral



20 L

Mahsulot kodi:
1332107-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1332107-B20



208 L

Mahsulot kodi:
1332107-208
Mahsulot kodi:
1332107-208-01-999
Shtrix-kod:
4014835761582



1 000 L

Mahsulot kodi:
1332107-700

RAVENOL Getriebeoel CLP 100 — bu Germaniyada eng yuqori sifatli mineral asosiy moylar va patentlangan gidrotozalash texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan sanoat reduktorli transmissiya moyidir.

Qo'shimchalar paketi tarkibida korroziya, oksidlanish, ko'piklanishga qarshi inhibitörler hamda uzatmalar tishli juftliklarining ishqalanayotgan yuzalarini minimal darajada ishdan chiqishdan himoya qiluvchi yuqori barqarorlikka ega maxsus aşinishga qarshi qo'shimcha mavjud. Zamonaviy qo'shimcha texnologiyalaridan foydalanish moylarga yuqori haroratlar va oksidlovchilarga nisbatan alohida barqarorlikni ta'minlaydi.

RAVENOL Getriebeoel CLP 100 sanoat reduktor moyi barcha turdagi og'ir yuklamali sanoat uskunalaridagi tishli, chuvalchangli va vintli uzatmalarni moylash uchun qo'llaniladi.

Odatdagi qo'llanilish sohalariga metall kesuvchi va yog'ochni qayta ishlovchi stanoklar, bolg'alar, presslar, quyma va shakllantiruvchi mashinalar, lebyodkalar, prokat stendlari, ko'prik kranlari, konveyerlar, liftlar, ko'tarish moslamalari, aylanma sement pechlari, qog'oz va karton ishlab chiqaruvchi mashinalar, ko'mir kombaynlari, to'qimachilik va ip yigirish mashinalari kiradi.

Getriebeoel CLP 100 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Og'ir ish sharoitlarida barqaror ishlash

- Yuksak haroratlarga chidamli bo'lish
- Zang va korroziyaga qarshi mukammal himoya
- A'lo darajadagi ishqalanishga qarshi himoya
- Ko'piklanishga qarshi himoya
- Past qotish harorati
- Past haroratlarda juda yaxshi ish faoliyati

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, FZG 12, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224, ZF TE-ML 04H	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51517-3	
Mos keladi	Cincinnati Milacron	
Zichlik 20°C da	875 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	11.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	106.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	106	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-21 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	242 °C	DIN EN ISO 2592
Tavsiyalar	AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, FZG 12, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224, ZF TE-ML 04H	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
20 L	1332107-020-01-999	
208 L	1332107-208-01-000	2200000044082 4014835643185