

RAVENOL Getriebeoel CLP 220 **transmissiya moyi**

Yopishqoqlik: 220**Mineral****1 L**Mahsulot kodi:
1332109-001**5 L**Mahsulot kodi:
1332209-005**5 L**Mahsulot kodi:
1332109-005**20 L**Mahsulot kodi:
1332109-020
Mahsulot kodi:
1332109-020-01-999
Shtrix-kod:
4014835761728**20 L, ecobox**Mahsulot kodi:
1332109-B20**60 L**Mahsulot kodi:
1332209-060**60 L**Mahsulot kodi:
1332109-060**208 L**Mahsulot kodi:
1332109-208
Mahsulot kodi:
1332109-208-01-999
Shtrix-kod:
4014835761780



208 L

Mahsulot kodi:
1332209-208



1 000 L

Mahsulot kodi:
1332109-700

RAVENOL Getriebeoel CLP 220 - Germaniyada yuqori sifatli mineral asosli moylar asosida ishlab chiqarilgan, patentlangan gidrotozalash texnologiyasidan foydalangan holda ishlab chiqarilgan sanoat reduktor, to'liq sintetik transmissiya moyi.

Qo'shimchalar paketi korroziya, oksidlanish, ko'pik hosil bo'lish inhibitorlarini va reduktor tishli g'ildiraklarining aloqa yuzalarining minimal eskirishini ta'minlovchi maxsus yuqori barqaror yeyilishga qarshi qo'shimchani o'z ichiga oladi. Zamonaviy qo'shimcha texnologiyalaridan foydalanish moylarga harorat va oksidlovchilar ta'siriga qarshi ajoyib barqarorlik beradi.

Sanoat reduktor moyi RAVENOL Getriebeoel CLP 220 og'ir yuklangan sanoat uskunalarining barcha turdagi tishli, chuvalchangli va vintli uzatmalarini moylash uchun ishlatiladi.

Odatiy qo'llanish sohalari metall kesish va yog'ochga ishlov berish dastgohlari, bolg'alar, presslar, quyish va qoliplash mashinalari, chig'irlar, prokat stanlari, ko'prik kranlari, konveyerlar, liftlar, ko'targichlar, aylanuvchi tsement pechlari, qog'oz-karton ishlab chiqarish mashinalari, ko'mir kombaynlari, to'qimachilik va yigiruv mashinalarining uzellaridir.

Getriebeoel CLP 220 dan foydalanish quyidagilarni ta'minlaydi:

- Og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida barqaror ishlash
- Yuqori haroratlarga ajoyib chidamlilik
- Zang va korroziyadan mukammal himoya
- Yeyilishdan ajoyib himoya
- Ko'pik hosil bo'lishidan himoya
- Past qotish harorati
- Past haroratlarda juda yaxshi xususiyatlar

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51517-3	
Mos keladi	Cincinnati Milacron	
Zichlik 20°C da	888 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	18.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	207.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	98	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-9 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	252 °C	DIN EN ISO 2592
Tavsiyalar	AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1332109-001-06-999	
5 L	1332209-005-01-999	
5 L	1332109-005-01-999	
20 L	1332209-020-01-000	4014835704725
60 L	1332209-060-01-999	
60 L	1332109-060-01-999	
208 L	1332109-208-01-000	4014835643383 2200000048493
208 L	1332209-208-01-999	