

RAVENOL Getriebeoel PAO CLP 320 transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 320

To'liq sintetik



20 L

Mahsulot kodi:
1332210-020
Mahsulot kodi:
1332210-020-01-999
Shtrix-kod:
4014835762329



60 L

Mahsulot kodi:
1332210-060



208 L

Mahsulot kodi:
1332210-208



1 000 L

Mahsulot kodi:
1332210-700

RAVENOL Getriebeoel CLP PAO 320 - bu Germaniyada yuqori sifatli polialfaolefin asosli moy asosida ishlab chiqarilgan to'liq sintetik transmissiya moyi.

Qo'llanilishi:

RAVENOL Getriebeoel CLP PAO 320 transmissiya moyi ekstremal iqlim sharoitlarida quvvat agregatlarida qo'llash uchun maxsus ishlab chiqilgan bo'lib, bu transmissiyaning past haroratlarda samarali ishlashiga imkon beradi va transmissiyalarni oldindan qizdirishni talab qilmaydi. Qo'shimchalar paketi korroziya, oksidlanish, ko'piklanish ingibitorlarini va reduktor tishli g'ildiraklarining kontakt yuzalarining minimal eskirishini ta'minlovchi maxsus yuqori barqaror eskirishga qarshi qo'shimchani o'z ichiga oladi. Zamonaviy qo'shimchalar texnologiyalaridan foydalanish moyga harorat va oksidlovchilar ta'siriga qarshi ajoyib barqarorlik beradi, bu mineral transmissiya moylariga nisbatan almashtirish intervallarini uzaytirish imkonini beradi.

RAVENOL Getriebeoel CLP PAO 320 transmissiya moyi turli silindrik tishli g'ildiraklarni, shu jumladan katta yuklamalar sharoitida, katta yuklamalar ostida ishlaydigan konus tishli g'ildiraklarni (shu jumladan gipoid), hatto past haroratlarda ham aylanma podshipniklarni, og'ir yuklangan sanoat uskunalarining chuvalchang va vintli uzatmalarini moylash uchun, yuqori aylanish chastotasida cho'ktirib moylash uchun, shuningdek purkash

orqali moylash uchun qo'llaniladi.

Odatiy qo'llanish sohalari metall kesish va yog'ochga ishlov berish dastgohlari, bolg'alar, presslar, quyish va qoliplash mashinalari, lebyodkalar, prokat stanlari, ko'prik kranlari, ekskavatorlar, konveyerlar, liftlar, ko'targichlar, aylanuvchi tsement pechlari, qog'oz-karton ishlab chiqarish mashinalari, ko'mir kombaynlari, to'qimachilik va yigiruv mashinalarining uzellaridir.

RAVENOL Getriebeoel PAO CLP 320 -30°C dan +120°C gacha bo'lgan haroratlarda qo'llaniladi.

RAVENOL Getriebeoel CLP PAO 320 sintetik transmissiya moyi mineral transmissiya moylari bilan muammosiz aralashadi, ammo bu holda qo'shimchalarning samaradorligi pasayadi. POLIGLIKOL ASOSIDAGI TRANSMISSIYA MOYLARI BILAN ARALASHTIRMANG. POLIGLIKOL TRANSMISSIYA MOYIDAN KEYIN QO'LLASHDAN OLDIN MINERAL YUVISH MOYI BILAN YUVING.

Getriebeoel PAO CLP 320 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Eskirishdan ajoyib himoya
- Tishli uzatmalar va podshipniklarning, demak, butun tizimning xizmat muddatini oshirish
- Og'ir sharoitlarda va yuqori yuklamalarda ishlaydigan uskunani himoya qilish
- Keng harorat va yuklama diapazonida uzluksiz ishlash
- Yetakchi raqobatchilarning o'xshash mahsulotlariga nisbatan moy plyonkasining eng yaxshi mustahkamligi va tiqilib qolishga qarshi xususiyatlari
- Yuqori yuklamalarda eskirish, shuningdek tishli uzatmaning tiqilib qolish ehtimolini kamaytirish
- Sintetik tarkib hisobiga ishqalanishni kamaytirish, keng harorat diapazonida samaradorlik
- Ekstremal harorat sharoitlarida ajoyib unumdorlik, tizimni himoya qilish
- Keng ish harorati diapazonida yuqori yopishqoqlik indeksi (VI)
- Zang va mis korroziyasiga ajoyib chidamlilik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51517-3	
Mos keladi	Cincinnati Milacron	
Zichlik 20°C da	857.2 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Och sariq	ingl
Viskozite 100°C da	43.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	327.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	189	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-54 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	244 °C	DIN EN ISO 2592
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1b	ASTM D130
Mis plastinkaga ta'sir testi, 150°C da	1a	ASTM D130
Tavsiyalar	AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
20 L	1332210-020-01-000	4014835704824
60 L	1332210-060-01-999	
208 L	1332210-208-01-999	