

Suyuq surtma RAVENOL Mehrzweckfett OML



100 g

Mahsulot kodi:
1340101-100
 Mahsulot kodi:
 1340101-100-04-999
 Shtrix-kod:
 4014835844339



200 g

Mahsulot kodi:
1340101-200



400 g

Mahsulot kodi:
1340101-400
 Mahsulot kodi:
 1340101-400-04-999
 Shtrix-kod:
 4014835768048



5 kg

Mahsulot kodi:
1340101-005
 Mahsulot kodi:
 1340101-005-03-000
 Shtrix-kod:
 4014835200159



10 kg

Mahsulot kodi:
1340101-010
 Mahsulot kodi:
 1340101-010-03-000
 Shtrix-kod:
 4014835200111



15 kg

Mahsulot kodi:
1340101-015



25 kg

Mahsulot kodi:
1340101-025
 Mahsulot kodi:
 1340101-025-03-000
 Shtrix-kod:
 4014835200128



180 kg

Mahsulot kodi:
1340101-180
 Mahsulot kodi:
 1340101-180-03-000
 Shtrix-kod:
 4014835200142

RAVENOL Mehrzweckfett OML — bu oksidlanish va korroziyadan himoya qiluvchi xususiyatlarga ega, mineral asosli, suvga chidamli universal surkovchi litiyli qalin moydir.

U mexanik barqarorlikka ega va ishqalanish koeffitsienti juda past.

Qo'llanilish sohasi:

Yengil yuklama ostida ishlovchi aylanuvchi podshipniklar va boshqa mexanizmlarni moylash uchun mo'ljallangan. Yuk mashinalari, uskunalar, konveyer tizimlari, qurilish texnikasi va shunga o'xshash mexanizmlardagi sirpanma va aylanuvchi podshipniklar uchun mos keladi.

Mehrzweckfett OML qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Turli texnika turlari uchun universal qo'llanilish imkoniyati
- Silliq siljishga yuqori chidamlilik
- A'lo darajadagi aşinaga qarshi himoya
- Zo'r mexanik va kimyoviy barqarorlik
- Korroziyaga qarshi mukammal himoya
- Qarishga nisbatan yuqori chidamlilik
- Past haroratlarda ham yaxshi bosimga chidamlilik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51502 K2K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCEA2	
Rang	Och jigarrang	ingl
Qovushqoqlashtiruvchi modda	Litiyev sovun asosida	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Mahsulotlar tasnifi	K2K-30	DIN 51502
Ish harorati	-30 / +120 °C	DIN 51825
Ish harorati (qisqa muddatli)	130 °C	DIN 51757
Penetratsiya, 60 aylanish	265-295	ISO 2137
Korroziyadan himoya testi, namlik kamerasi	1	DIN 51802
Tomchilash harorati	180 °C	DIN ISO 2176
Misga korroziya testi, 120°C/24 soat	1	DIN 51811
Suv o'tkazmaslik (3 soat/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA payvandlash yuklamasi	2000 - 2200 N	DIN 51350-4
Kinematik viskozite 40°C da	130 mm²/s	DIN 51562-1

OEM analoglari

Alpine

0101001, 0101005, 0101006, 0101002, 0101003, 0101004

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
400 g	1340101-400-04-000	4014835200081 2200000022035 2200000067678
15 kg	1340101-015-03-000	