

Suyuq surtma RAVENOL Waelzlagertfett LI-86

**1 kg**

Mahsulot kodi:

1340105-001

Mahsulot kodi:

1340105-001-03-000

Shtrix-kod:

4014835200838

**5 kg**

Mahsulot kodi:

1340105-005

Mahsulot kodi:

1340105-005-03-000

Shtrix-kod:

4014835200852

**10 kg**

Mahsulot kodi:

1340105-010

Mahsulot kodi:

1340105-010-03-000

Shtrix-kod:

4014835200845

**15 kg**

Mahsulot kodi:

1340105-015**25 kg**

Mahsulot kodi:

1340105-025

Mahsulot kodi:

1340105-025-03-000

Shtrix-kod:

4014835200821

**100 g**

Mahsulot kodi:

1340105-100

Mahsulot kodi:

1340105-100-04-999

Shtrix-kod:

4014835844575

**180 kg**

Mahsulot kodi:

1340105-180

Mahsulot kodi:

1340105-180-03-000

Shtrix-kod:

4014835200876

**200 g**

Mahsulot kodi:

1340105-200



400 g

Mahsulot kodi:

1340105-400

Mahsulot kodi:

1340105-400-04-999

Shtrix-kod:

4014835768444

RAVENOL Wälzlagerfett LI 86 — bu suvga chidamli, mineral asosdagi universal plastmassa surkovchi moy bo'lib, litiyli sovun asosida tayyorlangan va oksidlanish hamda korroziyaga qarshi himoyani ta'minlaydi.

Qalin va yopishqoq tarkibga ega, metall yuzalarga a'lo darajada yopishadi, past haroratlarda yaxshi nasoslanish xususiyatiga ega. Axloqsizlikka qarshi yaxshi barqarorlikka va suv bilan yuvilishga nisbatan chidamlilikka ega.

Turli avtomobil mexanizmlari va sanoat uskunalarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Yuqori tezlikda ishlovchi sirpanma va aylanuvchi podshipniklarni moylash uchun tavsiya etiladi.

Shuningdek, shassi qismlarini, qurilish texnikasini va qishloq xo'jaligi uskunalarini yuqori yuklama ostida moylashda, hamda tropik sharoitlarda foydalanish uchun tavsiya etiladi.

Walzlagerfett LI 86 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Turli texnika turlari uchun universal qo'llanilish imkoniyati
- Silliq siljishga yuqori chidamlilik
- A'lo darajadagi aşinaga qarshi himoya
- Mukammal mexanik va kimyoviy barqarorlik
- Korroziyaga qarshi mukammal himoya
- Qarishga nisbatan yuqori chidamlilik
- Past haroratlarda ham yaxshi nasoslanish xususiyati

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51502 K3K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCFA3	
Rang	Och jigarrang	ingl
Qovushqoqlashtiruvchi modda	Litiyev sovun asosida	DIN 51757
NLGI-Class	3	DIN 51818
Mahsulotlar tasnifi	K3K-30	DIN 51502
Ish harorati	-30 / +130 °C	DIN 51825
Ish harorati (qisqa muddatli)	150 °C	DIN 51757
Penetratsiya, 60 aylanish	220-250	ISO 2137
Korroziyadan himoya testi, namlik kamerasi	1	DIN 51802
Tomchilash harorati	190 °C	DIN ISO 2176
Misga korroziya testi, 120°C/24 soat	1	DIN 51811
Suv o'tkazmaslik (3 soat/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA payvandlash yuklamasi	2000 - 2200 N	DIN 51350-4
Kinematik viskozite 40°C da	130 mm²/s	DIN 51562-1

OEM analoglari

BMW

83232208093

FEBI

31942

Ford

2019057, 1776432

General Motors

93165631, 90510336, 1948336

Volkswagen Group

G052168A1, G052150A2

To'xtatilgan qadoqlash

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
15 kg	1340105-015-03-000	
400 g	1340105-400-04-000	4014835200814 2200000027207