

Suyuq surtma RAVENOL Hot Red Grease HRG 2



1 kg

Mahsulot kodi:

1340121-001

Mahsulot kodi:

1340121-001-03-999

Shtrix-kod:

4014835756519



5 kg

Mahsulot kodi:

1340121-005

Mahsulot kodi:

1340121-005-03-999

Shtrix-kod:

4014835756557



10 kg

Mahsulot kodi:

1340121-010

Mahsulot kodi:

1340121-010-03-999

Shtrix-kod:

4014835756533



15 kg

Mahsulot kodi:

1340121-015

Mahsulot kodi:

1340121-015-03-999

Shtrix-kod:

4014835756564



25 kg

Mahsulot kodi:

1340121-025

Mahsulot kodi:

1340121-025-03-999

Shtrix-kod:

4014835756571



100 g

Mahsulot kodi:

1340121-100

Mahsulot kodi:

1340121-100-04-999

Shtrix-kod:

4014835844636



180 kg

Mahsulot kodi:

1340121-180

Mahsulot kodi:

1340121-180-03-999

Shtrix-kod:

4014835756588



200 g

Mahsulot kodi:

1340121-200



400 g

Mahsulot kodi:

1340121-400

Mahsulot kodi:

1340121-400-04-999

Shtrix-kod:

4014835756540

RAVENOL Hot Red Grease HRG2 — bu qizil rangdagi avtomobil surkovchi moy bo'lib, mineral bazaviy moy asosida ishlab chiqarilgan va litiyli sovun bilan qotirilgan. U avtomobillar, mexanizmlar, qurilmalar, konveyer tizimlari, qurilish texnikasi va boshqa uskunalarning sirpanma va aylanuvchi podshipniklarini moylash uchun mo'ljallangan bo'lib, yuqori haroratlarda ishlashga moslashtirilgan. Moy oqib ketishga barqaror, zang va korroziyaga qarshi himoyaga ega.

RAVENOL Hot Red Grease HRG2 sanoatda ham, avtomobillarda ham universal surkovchi moy sifatida qo'llanilishi mumkin.

Yuk avtomobillari podshipniklari va yuqori aylanish tezligidagi podshipniklarni moylash uchun ayniqsa mos keladi.

Hot Red Grease HRG2 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Universal qo'llanilish imkoniyati
- Aşinaga qarshi himoya
- Mexanik va kimyoviy barqarorlik
- Korroziyaga qarshi himoya
- Metall yuzalarga a'lo yopishuvchanlik
- Oksidlanish va qarishga nisbatan chidamlilik
- Past haroratlarda ham yaxshi nasoslanish xususiyati

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	MAN 284 Li-H2, MB-Approval 265.1	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51502 KP2P-35, ISO 6743-9: ISO-L-XCEEB2	
Rang	Qizil	ingl
Qovushqoqlashtiruvchi modda	Litiyev sovun asosida	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Mahsulotlar tasnifi	KP2P-35	DIN 51502
Ish harorati	-35 / +160 °C	DIN 51825
Ish harorati (qisqa muddatli)	200 °C	DIN 51757
Penetratsiya, 60 aylanish	265-295	ISO 2137
Korroziyadan himoya testi, namlik kamerasi	0	DIN 51802
Tomchilash harorati	260 °C	DIN ISO 2176
Misga korroziya testi, 120°C/24 soat	1	DIN 51811
Suv o'tkazmaslik (3 soat/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA payvandlash yuklamasi	2600 - 2800 N	DIN 51350-4
Kinematik viskozite 40°C da	140 mm²/s	DIN 51562-1

OEM analoglari

BMW

83190447919

FEBI

28193

Land Rover

STC3435

SWAG

10921909

Volkswagen Group

G052133A2