

RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2 plastmassa surtma

To'liq sintetik



1 kg

Mahsulot kodi:
1340126-001



25 kg

Mahsulot kodi:
1340126-025
Mahsulot kodi:
1340126-025-03-999
Shtrix-kod:
4014835756885



100 g

Mahsulot kodi:
1340126-100
Mahsulot kodi:
1340126-100-04-999
Shtrix-kod:
4014835844780



180 kg

Mahsulot kodi:
1340126-180



200 g

Mahsulot kodi:
1340126-200



400 g

Mahsulot kodi:
1340126-400
Mahsulot kodi:
1340126-400-04-999
Shtrix-kod:
4014835756847

RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2 - to'liq sintetik, sintetik komponentlar (esterlar) asosida maxsus ishlab chiqilgan, mineral moy qo'shilgan, zagustiteli litiy sovuniga asoslangan surkov moyidir.

RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2 silliq surilishga chidamlilik (mexanik barqarorlik), korroziya va zangga qarshi mukammal himoyani ta'minlaydi. U aylanuvchi va sirpanma podshipniklarni juda yuqori yuklama va juda past haroratlarda moylash uchun qo'llaniladi. Maxsus qo'shimchalar kompleksi tufayli doimiy foydalanishda yeyilish kamayadi va moylanayotgan mexanizmlarning xizmat muddati uzaytiriladi.

Uzluksiz ishlash rejimida **RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2** ning yuqori ish harorati +120 °C ni tashkil

etadi. Qisqa muddatli ishlashda 160 °C dan oshirilishi tavsiya etilmaydi.

Yuqori haroratda qo'llanilishi mahsulotning xizmat muddatini qisqartiradi. Surkov moyini muntazam qo'shib borish uning xususiyatlarini saqlab qoladi va ekspluatatsion xarajatlarni kamaytiradi.

Qo'llanilishi **Arctic Green Grease AGG 2** quyidagilarni ta'minlaydi:

- Uzlaksiz silliq surilishga chidamlilik
- Oksidlanishga chidamlilik
- Suv bilan yuvilib ketishga chidamlilik
- Yaxshi eskirishdan himoya
- Ekstremal haroratda yaxshi yuk ko'tarish qobiliyati
- Yuqori bosim ostida ishlashga juda yuqori moslashuvchanlik
- Yaxshi yopishuvchanlik xususiyati

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51502 KPE2K-60, ISO 6743-9: ISO-L-XECEB2	
Rang	Yashil	ingl
Qovushqoqlashtiruvchi modda	Litiyev sovun asosida	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Mahsulotlar tasnifi	KPE2K-60	DIN 51502
Ish harorati	-60 / +120 °C	DIN 51825
Ish harorati (qisqa muddatli)	160 °C	DIN 51757
Penetratsiya, 60 aylanish	265-295	ISO 2137
Korroziyadan himoya testi, namlik kamerasi	0	DIN 51802
Tomchilash harorati	180 °C	DIN ISO 2176
Misga korroziya testi, 120°C/24 soat	1	DIN 51811
Suv o'tkazmaslik (3 soat/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA payvandlash yuklamasi	3000 - 3200 N	DIN 51350-4
Kinematik viskozite 40°C da	20 mm²/s	DIN 51562-1

OEM analoglari

BMW

83192157321

BRP

293550010, 293550033, 779163, 779226

FEBI

21909

Hyundai Motor

4959022

Volkswagen Group

G052186A3, G052738A2

Yamalube

ACCPOLYGRS10, ACCPOLYGRS05