

Kalibrovka suyuqligi RAVENOL Calibration Fluid 2.5



20 L

Mahsulot kodi:

1350131-020

Mahsulot kodi:

1350131-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835795822

RAVENOL Calibration Fluid 2.5 — dizel yoqilg'i tizimlarini kalibrlash uchun mo'ljallangan suyuqlik bo'lib, u past yopishqoqlikka ega mineral moylar va oksidlanishga chidamlilikni, korroziyadan himoyani hamda elektr o'tkazuvchanlikni yaxshilovchi maxsus qo'shimchalardan iborat aralashmadan tashkil topgan. MTU ishlab chiqaradigan yoqilg'i tizimlarini konservatsiya qilish uchun antikorroziya moyi sifatida qo'llaniladi.

RAVENOL Calibration Fluid 2.5 Bosch (VS 15665-OL), MTU, MAN va Volkswagen dizel yoqilg'i tizimlarini kalibrlash uchun ishlatiladi. MTU ishlab chiqaradigan yoqilg'i tizimlarini konservatsiya qilish uchun antikorroziya moyi sifatida qo'llaniladi.

Quyidagi standartlarda qo'llaniladi: Bosch Norm VS 15665-OL – CV, ISO-Norm 4113-CV-AW, MAN, Volkswagen, Korrosionsschutzöl zur Innenkonservierung von Kraftstoffsystemen von MTU, Lucas CAV, MB DBL 6513

Calibration Fluid 2.5 quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

- Yaxshi eskirishdan himoya
- Yaxshi korroziyadan himoya
- Kam pufakchalanish

Xususiyatlari

<i>Ism</i>	<i>Ma'nosi</i>	<i>Audit</i>
Talablarga mos keladi	Bosch VS 15665-OL-CV, ISO-Norm 4113-CV-AW, Lucas CAV, MB DBL 6513.0	
Mos keladi	MAN, VW	
Rang	Rangsiz	ingl
Zichlik 20°C da	821 g/cm ³	EN ISO 12185
Yong'in chiqish harorati	105 °C	DIN 51757
Viskozite 40°C da	2.52 mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskozite 20°C da	3.85 mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Boshlang'ich qaynash harorati	232 %	DIN 51751
Qaynashning yakuniy nuqtasi	265 °C	DIN 51751
Loyqalanish harorati	-28 °C	ASTM D2500
Korroziya testi (namlik kamerasi)	6x0	ASTM D1748
Po'latga nisbatan korroziya testi	0-A	DIN ISO 7120
Mis plastinkaga ta'sir testi	1	DIN EN ISO 2160
Tavsiyalar	Bosch VS 15665-OL-CV, ISO-Norm 4113-CV-AW, Lucas CAV, MAN, MB DBL 6513, Volkswagen	