

RAVENOL Bettbahnöl 32 yo'naltiruvchi moylash moyi

Yopishqoqlik: 32W**Mineral****208 L**

Mahsulot kodi:

1350374-208

Mahsulot kodi:

1350374-208-01-999

RAVENOL Bettbahnöl 32 mineral sanoat moyi CGLP yo'naltiruvchilar uchun.

RAVENOL Bettbahnöl 32 ayniqsa yuqori moylash va sirpanish xususiyatlariga hamda yuqori yopishish qobiliyatiga ega. Shuning uchun u sirpanuvchi karetkalar yoki shunga o'xshash yo'naltiruvchilarni moylash uchun ayniqsa yaxshi mos keladi.

RAVENOL Bettbahnöl 32 mineral asosli moy asosida qo'shimchalar kompleksi va korroziya ingibitorlari qo'shilgan holda ishlab chiqarilgan bo'lib, bu harakatlanuvchi yo'naltiruvchilarda zang va dog'lar paydo bo'lishining oldini oladi.

RAVENOL Bettbahnöl 32 suyuq metallga ishlov berish vositalariga nisbatan juda chidamli

masalan, tokarlik, kesish va parmalashda qo'llaniladigan eritmalar. Bunda moylash plyonkasi yuvilib ketmaydi.

Qo'llanish sohasi:

RAVENOL Bettbahnöl 32 har qanday moylash usulida qo'llanilishi mumkin, masalan, bosim ostida, aylanishda, markaziy moy berish orqali, shuningdek qo'lda moylash moslamasi yordamida alohida mexanizmlarni moylash uchun. Shuningdek, podshipniklar va harakatlantiruvchi mexanizm hamda yuqori tezlikli vintli vallarni moylash uchun ham ishlatiladi.

Tasniflar va spetsifikatsiyalar:

RAVENOL Bettbahnöl 32 quyidagi standartlar va spetsifikatsiyalarga mos keladi:

Spetsifikatsiya: DIN 51 502 CGLP

Afzalliklar va xususiyatlar:**RAVENOL Bettbahnöl 32 quyidagilarni ta'minlaydi:**

- Ajoyib anti-"stik-slip" xususiyatlari, yuqori yuklamalar va sekin berishda orqaga sirpanishning oldini olish
- Yuqori yopishish qobiliyati
- Korroziya, zang va dog'lardan yaxshi himoya
- Metallga ishlov berish uchun suyuq vositalarga nisbatan chidamli
- Tez demulsifikatsiya

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	Eaton Vickers M-2950-S, Fives Cincinnati P-53, GM LS-2, GM LW-03-1-04	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	AFNOR E 60-203 HG, AFNOR E 60-203 L-G, DIN 51502 CGLP, DIN 51517-3, DIN 51524-2, GB 11118.1-94 L-HG, GB 11118.1-94 L-HM, ISO 11158 HG, ISO 11158 HM, ISO 19378 GA, ISO 19378 GB, ISO 6743-13 GA, ISO 6743-13 GB, ISO 6743-6 CKC, SAE MS 1007 Type E, SH/T 0361-98 L-G	
Zichlik 20°C da	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq	ingl
Viskozite 100°C da	5.75 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	31.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	123	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-33 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	216 °C	DIN EN ISO 2592
Tavsiyalar	Eaton Vickers M-2950-S, Fives Cincinnati P-53, GM LS-2 LW-03-1-04	