

RAVENOL Bettbahnöl 220 yo'naltiruvchi moylash moyi

Yopishqoqlik: 220**Mineral****20 L**

Mahsulot kodi:

1350378-020

Mahsulot kodi:

1350378-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835763623

**60 L**

Mahsulot kodi:

1350378-060**208 L**

Mahsulot kodi:

1350378-208

Mahsulot kodi:

1350378-208-01-999

RAVENOL Bettbahnöl 220 yo'naltiruvchi yo'llar uchun mineral moy CGLP.

RAVENOL Bettbahnöl 220 ayniqsa yuqori moylash va sirpanish xususiyatlariga hamda yuqori yopishish qobiliyatiga ega. Shuning uchun u sirpanuvchi karetkalar yoki shunga o'xshash yo'naltiruvchi yo'llarni moylash uchun ayniqsa yaxshi mos keladi.

RAVENOL Bettbahnöl 220 mineral asosli moy asosida qo'shimchalar kompleksi va korroziya ingibitorlari qo'shilgan holda ishlab chiqarilgan, bu harakatlanuvchi yo'naltiruvchi yo'llarda zang va dog'lar paydo bo'lishining oldini oladi.

RAVENOL Bettbahnöl 220 suyuq metallga ishlov berish vositalariga nisbatan juda chidamli. Masalan, toкарлик, kesish va burg'ulashda qo'llaniladigan eritmalar (SOJ). Bunda moylash plyonkasi yuvilib ketmaydi.

Qo'llanish sohasi:

RAVENOL Bettbahnöl 220 har qanday moylash usulida ishlatilishi mumkin, masalan, bosim ostida, aylanishda, moylash materialini markaziy uzatish orqali, shuningdek qo'lda moylagich yordamida alohida mexanizmlarni moylash uchun. Shuningdek, podshipniklar va haydash mexanizmini hamda yuqori tezlikli vintli vallarni

moylash uchun ham ishlatiladi.

Tasniflar va spetsifikatsiyalar:

RAVENOL Bettbahnöl 220 quyidagi standartlar va spetsifikatsiyalarga mos keladi:

Spetsifikatsiya: DIN 51 502 CGLP, DIN 51 517-3 CLP, DIN 51 524-2 HLP

Afzalliklar va xususiyatlar:

RAVENOL Bettbahnöl 220 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Ajoyib sirpanish xususiyatlari, yuqori yuklamalar va sekin uzatishda bir tekis harakatni ta'minlash;
- Yuqori yopishqoqlik;
- Yaxshi korroziyadan himoya, zang va pitting paydo bo'lishining oldini olish;
- Metallga ishlov berish uchun suyuq vositalarga (SOJ) chidamlilik;
- Tez deemulsiyalanish.

Xususiyatlari

<i>Ism</i>	<i>Ma'nosi</i>	<i>Audit</i>
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51502 CGLP, DIN 51517-3, DIN 51524-2	
Zichlik 20°C da	890 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq	ingl
Viskozite 100°C da	18.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	216.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	96	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-15 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	250 °C	DIN EN ISO 2592