

Tormoz suyuqligi RAVENOL DOT 5.1

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1350602-001

Mahsulot kodi:

1350602-001-01-000

Shtrix-kod:

4014835692213



20 L

Mahsulot kodi:

1350602-020



200 L

Mahsulot kodi:

1350602-200

RAVENOL DOT 5.1 — ABS tizimi bilan jihozlangan avtomobillarning barcha tormoz tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan tormoz suyuqligi. Bu mahsulot kimyoviy barqaror, neft mahsulotlari tarkibiga ega emas va yuqori moylovchi xususiyatlarni ta'minlovchi maxsus qo'shimchalar majmuasiga ega. **RAVENOL DOT 5.1** SAE J 1704, ISO 4925, FMVSS 116 DOT 5.1 spetsifikatsiyalariga javob beradi va ularni ortda qoldiradi.

DOT 5.1 sifat darajasidagi suyuqliklar talab etiladigan barcha avtomobil tormoz tizimlarida qo'llash uchun mo'ljallangan. Shuningdek, sintetik suyuqliklar bilan birgalikda barcha gidravlik tormoz tizimlarida foydalanish uchun ham mos keladi.

RAVENOL DOT 5.1 shu toifadagi barcha suyuqliklar bilan aralashtirilishi mumkin.

Quyidagi spetsifikatsiyalarga mos: ISO 4925 Class 5-1, SAE J1704, FMVSS 116 DOT 5.1

RAVENOL DOT 5.1 quyidagilarni ta'minlaydi:

- ABS tizimi bilan jihozlangan tizimlarning ishonchli ishlashi
- Kimyoviy barqarorlik
- Yaxshilangan moylash xususiyatlari

- Butlovchi qismlarga nisbatan neytral ta'sir
- Past haroratlarda ham oquvchanlik
- Xuddi shu spetsifikatsiyadagi barcha tormoz suyuqliklari bilan moslik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DOT 5.1, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1704	
Zichlik 20°C da	1069 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Och sariq	ingl
100°C da yopishqoqlik	2.16 mPa*s	ASTM D445
Viskozite -40°C da	810 cSt	ASTM D445
Qaynatish harorati	269 °C	FMVSS 116
“Namlangan suyuqlik”ning qaynash harorati	187 °C	FMVSS 116
Yuqori haroratda barqarorlik	0 °C	FMVSS 116
Kimyoviy barqarorlik	1.5 °C	FMVSS 116
Bug'lanish	68 %w/w	FMVSS 116
-40°C da oqimlilik	i.O., 2s	FMVSS 116
-50°C da oqimlilik	i.O., 4s	FMVSS 116
-40°C da gigroskopiklik	shaffof, 2s	FMVSS 116
+60°C da gigroskopiklik	Shaffof	FMVSS 116
-40°C da aralashuv	Shaffof	FMVSS 116
+60°C da aralashuv	Shaffof	FMVSS 116
Suv miqdori	0.1 %	DIN 51777-1
Galvanizlangan temir	-0.01 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Korroziyaga chidamlilik, Po'lat	-0.004 mg/cm ²	FMVSS 116
Oksidlanishga chidamlilik, Alyuminiy	-0.01 mg/cm ²	FMVSS 116
Korroziyaga chidamlilik, Quyma temir	-0,01 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Korroziyaga chidamlilik, Guruch (latun)	-0.05 mg/cm ²	FMVSS 116
Korroziyaga chidamlilik, Mis	-0.03 mg/cm ²	FMVSS 116
Korroziyaga chidamlilik Tsink	0.03 mg/cm ²	FMVSS 116
Cho'kma ajralishi	0.05 %	FMVSS 116
pH ko'rsatkichi	7.33	FMVSS 116
Rezinaning diametr o'zgarishi	0.03	FMVSS 116
Qattqlik o'zgarishi	-6 °IRHD	FMVSS 116
Tashqi ko'rinish	i.O.	FMVSS 116
SBR rezinasiga chidamlilik, 70°C da, O'zgarish	0.44 mm	FMVSS 116
SBR rezinasiga chidamlilik, 120°C da, O'zgarish	0.72 mm	FMVSS 116

<i>Ism</i>	<i>Ma'nosi</i>	<i>Audit</i>
EPDM rezinasiga chidamlilik, 70°C da (SAE J1703 bo'yicha), Qattqlik	-2 IRHD	FMVSS 116
EPDM rezinasiga chidamlilik, 120°C da, Qattqlik	-3 IRHD	FMVSS 116
Rezinaga chidamlilik, 70°C da tabiiy sharoitda (ISO 4925 bo'yicha talab), O'zgarish	0.42 mm	FMVSS 116
FMVSS 116 (DOT) spetsifikatsiyalari	DOT-5.1	

OEM analoglari

Motorcraft

PM21

Renault

7711575552

Toyota

0882300061, 0882300071, 0882380004, 0882380005, 0882380007, 0882380005EE

Yamalube

YMD650490100, YMD650490101, YMD650490102, YMD650490103