

Avtopoygalar uchun tormoz suyuqligi RAVENOL Racing Brake Fluid R325+

Sintetik



500 ml

Mahsulot kodi:

1350604-500

Mahsulot kodi:

1350604-500-01-000

Shtrix-kod:

4014835817456

RAVENOL Racing Brake Fluid R325+ — avtosportda yuqori issiqlik yuklamalari uchun maxsus ishlab chiqilgan tormoz suyuqligi bo'lib, u sifati jihatidan nafaqat DOT 4, balki DOT 5.1 darajasidan ham ancha ustun. Suyuqlikning qaynash ehtimolini istisno qiladi. Retseptura yuqori sifatli glikol-efir texnologiyasiga asoslangan. Maxsus tanlangan qo'shimchalar majmuasi yuqori harorat va ekstremal yuklamalar sharoitida xavfsizlikni kafolatlaydi.

Qaynash harorati juda yuqori bo'lib, bu uni sport musobaqalari (avto va moto) sharoitida texnikada qo'llash uchun ideal qiladi. Poyga sharoitidagi og'ir ekspluatatsiyada eng yuqori ko'rsatkichlarni ta'minlaydi. Yuqori haroratda barqarorlik darajasi yuqori.

Tormoz tizimi va muftaning gidravlik uzatmalari, sport tormoz va mufta gidrouzatmalari uchun yuqori harorat sharoitida foydalanishga mos.

Boshqa tormoz suyuqliklari bilan aralashtirilmaydi!

LHM tipidagi mineral tormoz suyuqligi ishlatilishini talab qiladigan avtomobillar uchun mos emas. Suyuqliklarni tanlash va qo'llashda ishlab chiqaruvchi ko'rsatmalariga rioya qiling.

Racing Brake Fluid R325+ quyidagilarni ta'minlaydi:

- ABS tizimining optimal ishlashi
- Kimyoviy barqarorlik
- Yuqori moylovchi xususiyatlar
- Tormoz tizimi elementlariga nisbatan neytral ta'sir
- Past haroratlarda ham yaxshi oquvchanlik
- Shu toifadagi barcha suyuqliklar bilan moslik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DOT 4, DOT 5.1, SAE J 1703, SAE J 1704	
Zichlik 20°C da	1078 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq	ingl
100°C da yopishqoqlik	2.59 mPa*s	ASTM D445
Viskozite -40°C da	1495 cSt	ASTM D445
Qaynatish harorati	328 °C	FMVSS 116
“Namlangan suyuqlik”ning qaynash harorati	204 °C	FMVSS 116
Yuqori haroratda barqarorlik	-1 °C	FMVSS 116
Kimyoviy barqarorlik	1 °C	FMVSS 116
Bug'lanish	50 %w/w	FMVSS 116
-40°C da oqimlilik	i.O., 4s	FMVSS 116
-50°C da oqimlilik	i.O., 7s	FMVSS 116
-40°C da gigroskopiklik	shaffof, 5ss	FMVSS 116
+60°C da gigroskopiklik	Shaffof	FMVSS 116
-40°C da aralashuv	Shaffof	FMVSS 116
+60°C da aralashuv	Shaffof	FMVSS 116
Suv miqdori	0.2 %	DIN 51777-1
Galvanizlangan temir	0.03 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Korroziyaga chidamlilik, Po'lat	0.01 mg/cm ²	FMVSS 116
Oksidlanishga chidamlilik, Alyuminiy	-0.01 mg/cm ²	FMVSS 116
Korroziyaga chidamlilik, Quyma temir	-0,10 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Korroziyaga chidamlilik, Guruch (latun)	-0.04 mg/cm ²	FMVSS 116
Korroziyaga chidamlilik, Mis	-0.05 mg/cm ²	FMVSS 116
Cho'kma ajralishi	0.05 %	FMVSS 116
pH ko'rsatkichi	7.51	FMVSS 116
Rezinaning diametr o'zgarishi	0.03	FMVSS 116
Qattqlik o'zgarishi	-4 °IRHD	FMVSS 116
Tashqi ko'rinish	i.O.	FMVSS 116
SBR rezinasiga chidamlilik, 70°C da, O'zgarish	0.76 mm	FMVSS 116
SBR rezinasiga chidamlilik, 120°C da, O'zgarish	1.05 mm	FMVSS 116
EPDM rezinasiga chidamlilik, 70°C da (SAE J1703 bo'yicha), Qattqlik	-1 IRHD	FMVSS 116

<i>Ism</i>	<i>Ma'nosi</i>	<i>Audit</i>
EPDM rezinasiga chidamlilik, 120°C da, Qattiqlik	-2.5 IRHD	FMVSS 116
FMVSS 116 (DOT) spetsifikatsiyalari	DOT-4	

OEM analoglari

BRP

779152

Land Rover

T2R13675, LR067409

Nissan

KN91041001, KN9104100111, KN91041001EU

Toyota

A04300000