

2 va 4T dvigatellar uchun konservatsiyalovchi surtma-sprey RAVENOL Fogging Oil



0,4 L

Mahsulot kodi:

1360035-400

Mahsulot kodi:

1360035-400-05-000

Shtrix-kod:

4014835703742

RAVENOL Fogging Oil Spray — Germaniyada maxsus qo'shimchalar kompleksi bilan boyitilgan mineral bazaviy moy asosida ishlab chiqarilgan konservatsiya qiluvchi spreymoy.

RAVENOL Fogging Oil Spray konservatsiya moyi mavsumiy ishlatiladigan texnikaning 2 va 4 taktli dvigatellarini ichki konservatsiya qilish uchun mo'ljallangan: qayiq motorlari, qor skuterlari, kartinglar, mototsikllar, kvadrotsikllar, mopedlar, skuterlari, maysa o'ruvchilar, benzoarraqlar, trimmerlar, buta kesgichlar va boshqalar. Maxsus qo'shimchalar kompleksi yonish kamerasi yuzasida moy qatlamining ushlab turilishini ta'minlaydi. Yuqori yopishqoqlik va kirib borish qobiliyati yonish kamerasi barcha qismlarining ishonchli himoyasini kafolatlaydi.

Afzalliklar va xususiyatlar:

RAVENOL Fogging Oil Spray konservatsiya moyining qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- namlikni samarali siqib chiqarish va kondensatsiya hosil bo'lishidan himoya
- korroziyaga qarshi ishonchli himoya
- dvigatel xizmat muddatini uzaytirish
- konservatsiyadan chiqarishda yonilg'i aralashmasi bilan tez yuvilish

Qo'llanilishi:

1. Dvigatelni ish haroratigacha qizdiring.
2. Dvigatel bo'sh holatda ishlayotganida har bir karbyuratorga 50 gramm (taxminan ikki soniya) konservatsiya moyini purkang.
3. Ikki soniya kuting va so'nggi purkashni 20 soniya davomida yoki dvigatel notabiiy tovush chiqara boshlaguncha bajaring, so'ng darhol dvigatelni o'chiring.

4. Dvigatelni o'chiring. Ishlash shamlarini chiqarib oling, tekshirib ko'ring, tozalang yoki almashtiring.
5. Shamlar o'rniga konservatsiya moyini purkang. Moy yonish kamerasi bo'ylab tarqalishi uchun maxovikni qo'l bilan yoki starter orqali bir necha marta aylantiring.
6. Shamlarni yana o'rniga o'rnating.

RAVENOL Fogging Oil Spray konservatsiya moyi tarkibida ozonni yemiruvchi komponentlar mavjud emas. Propellant sifatida propan-izobutan aralashmasi ishlatiladi.

Fogging Oil Spray quyidagilarni ta'minlaydi:

- Universal qo'llanilishi, ichki yonuv dvigatellarining barcha turlarida foydalanish uchun mos
- Korroziyadan mukammal himoya
- Maxsus ishlab chiqilgan tarkibi bilan kuchli va samarali ta'sir
- Sprey tarkibida ozonni yemiruvchi komponentlar mavjud emas

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Dvigatelning taktligi	4T	

OEM analoglari

BRP

413711900, 219703234, 415130067, 496014100, 703500910, 779173, 413711600, 619590094, 779225

Polaris

2870791

Volvo

3809448

Yamalube

ACCSTORRIT32, ACCSTORERITE