

RAVENOL Diesel Quality Stabilisator dizel yoqilg'isi uchun stabilizator qo'shimcha



0,3 L

Mahsulot kodi:

1390244-300

Mahsulot kodi:

1390244-300-05-999

Shtrix-kod:

4014835802643

RAVENOL Diesel Quality Stabilisator – yoqilg'ining asl sifatini saqlab qolish uchun mo'ljallangan yoqilg'i barqarorlashtiruvchi vosita.

Dvigatelning ishlashida majburiy tanaffuslar bo'lganda yoqilg'i tizimini ishonchli konservatsiya qilishni ta'minlaydi, bu antioksidantlar va dispersantlar hisobiga amalga oshiriladi.

Yuqori haroratlarda ham oksidlanishga qarshi yuqori darajadagi himoyani ta'minlaydi. Tutun chiqishini va gazlilikni oshirishini oldini oladi.

Qo'llanilish sohasi:

Dizel yoqilg'isiga qo'shish uchun ishlatiladi.

Qo'llash:

- Yengil va yuk avtomobillari uchun barcha turdagi dizel dvigatellar
- Yoqilg'i sifatini yaxshilash uchun
- Uzoq muddatli ishlatilmaslik (konservatsiya) holatlarida
- Oksidlanish va biologik ifloslanishga chidamliligi tufayli saqlash muddatini uzaytiradi

Qo'llanilishi: flakon tarkibini yoqilg'i bakiga quyung. 1 flakon **RAVENOL Diesel Quality Stabilisator** 40 litr dizel yoqilg'isi uchun mo'ljallangan.

Qo'shimcha: transport vositasini uzoq muddat saqlash uchun to'ldirilgan yoqilg'i bakiga qo'shiladi.

Tasnif va spetsifikatsiyalar:

RAVENOL Diesel Quality Stabilisator tarkibidagi antioksidantlar hisobiga oksidlanish va biologik ifloslanishga qarshi chidamlilikni ta'minlab, saqlash muddatini uzaytiradi.

Diesel Quality Stabilisator qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Dizel yoqilg'isining saqlanishi davomida sifatini yaxshilash
- Mikrobiologik ifloslanish jarayonlarining oldini olish
- Yoqilg'i tizimidagi korroziya va cho'kmalar xavfidan himoya
- Past haroratlarda dvigatelning yaxshiroq ishlashi va tezlanuvchanligi
- Purkash tizimida cho'kma hosil bo'lishining oldini olish
- Qishki dizel yoqilg'isining sifatini yaxshilash

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Rang	Sariq	ingl
Zichlik 20°C da	850 g/cm ³	EN ISO 12185
Yong'in chiqish harorati	65 °C	DIN ISO 3679