

RAVENOL CeramiX-Pro moy qo'shimchasi



300 ml

Mahsulot kodi:

1390324-300

Mahsulot kodi:

1390324-300-05-999

Shtrix-kod:

4014835902350

Yuqori sifatli ultra nozik keramik zarralar va eng yangi organik antifriksion qo'shimchalar kombinatsiyasi tufayli ishqalanishga uchragan barcha metall yuzalarda barqaror himoya qatlami hosil bo'ladi. Ishqalanish va eskirish sezilarli darajada kamayadi. Sirt g'adir-budurligidan qat'i nazar, hatto yuqori termik va mexanik yuklamalarda ham barqaror va doimiy moylash kafolatlanadi. Sirt faol moddalar ishlatilgan moyni to'kishda iflosliklarni samarali olib tashlaydi. Tarkibdagi antioksidantlar moyning qarishini sekinlashtiradi va uning muddatidan oldin quyulishini oldini oladi.

RAVENOL CeramiX-Pro dvigatelning ekspluatatsion xususiyatlarini yaxshilaydi, ishlashning silliqiligini ta'minlaydi, yoqilg'i sarfini kamaytiradi va dvigatelning xizmat muddatini sezilarli darajada uzaytirishga yordam beradi.

RAVENOL CeramiX-Pro tarkibida maxsus keramik zarralar (hBN) mavjud bo'lib, ular sinchkovlik bilan ishlab chiqilgan va moy filtrlari (hatto juda nozik tozalash) o'tkazuvchanligini ta'minlash hamda quyulish yo'qligi bo'yicha har tomonlama sinovlardan o'tgan. Bu honlangan silindr devorlarining optimal ishlashini ta'minlaydi va ularga ish yuzalarida moyni ushlab turish funksiyasini bajarish imkonini beradi.

Qo'llash bo'yicha ko'rsatma:

RAVENOL CeramiX-Pro sotuvda mavjud bo'lgan barcha mineral, yarim sintetik va sintetik moylar bilan mos keladi va turbo quvvatlagich va katalitik neytrallashtirgichli yoki ularsiz benzin va dizel dvigatellarida ishlatilishi mumkin. Ho'l kamarli dvigatellarda foydalanish uchun xavfsiz. (Moy vannasidagi GRM kamari) Elektrogidravlik klapan mexanizmlari bilan mos keladi.

Ishlatishdan oldin flakonni yaxshilab silkitish kerak.

Flakon tarkibini ish haroratiga qadar qizdirilgan dvigatelga qo'shing. Har bir moy almashtirishda qo'llash tavsiya etiladi. Flakon tarkibi 5 litrgacha moy hajmiga mo'ljallangan. KP va differensiallarda ishlatilganda 1 l moyga 50 ml.

Moy vannasida silliqqligi bo'lgan moylash tizimlarida ishlatilmasin!

Xususiyatlari:

- Butun dvigatelda ajoyib ishqalanish kamayishi;
- Keramika bilan kuchaytirilgan barcha turdagi dvigatellarni eskirishdan himoya qilish;
- Hatto ekstremal harorat va yuklamalarda ham barqarorlik;
- Uzoq muddatli effekt — minglab kilometrlarga himoya;
- Qurum filtrlari, katalitik neytrallashtirgichlar va turbo quvvatlagichlar bilan mos keladi;
- Dvigatel ishini, sovuq ishga tushirishni va energiya samaradorligini yaxshilaydi;
- Moyning qarishini sekinlashtiradi;
- Yoqilg'i sarfini kamaytirish hisobiga yuqori tejamkorlik;
- Quyulishga qarshilik;
- Honlashni buzmaydi.

Xususiyatlari

<i>Ism</i>	<i>Ma'nosi</i>	<i>Audit</i>
Rang	oq	ingl
Yong'in chiqish harorati	246 °C	DIN EN ISO 2592
Viskozite 40°C da	65.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	186	DIN ISO 2909
NOACK bug'lanishi	6.8 %	ASTM D5800
Zichlik 15°C da	0 kg/m ³	EN ISO 12185
Viskozite 100°C da	12.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Qotish harorati	-36 °C	DIN ISO 3016