

Antifriz RAVENOL HTC Protect MB 325.0 COLD CLIMATE Premix -60C (tayyor)



1,5 L

Mahsulot kodi:

1410142-150

Mahsulot kodi:

1410142-150-01-999

Shtrix-kod:

4014835841147



5 L

Mahsulot kodi:

1410142-005

Mahsulot kodi:

1410142-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835841178



10 L

Mahsulot kodi:

1410142-010



20 L

Mahsulot kodi:

1410142-020



60 L

Mahsulot kodi:

1410142-060



208 L

Mahsulot kodi:

1410142-208

AMINLAR VA FOSFATLAR TARKIBIDA MAVJUD EMAS. GIBRID TEXNOLOGIYA PROTECT MB 325.0

RAVENOL HTC COLD CLIMATE -60°C – oldindan suv bilan aralashtirilgan, tayyor holatda qo'llaniladigan, mavsumdan qat'i nazar ishlatiladigan sovituvchi suyuqlik bo'lib, monoetilenglikol asosida ishlab chiqilgan. Mercedes, BMW, Opel, Saab va General Motors avtomobillari dvigatellarining sovitish tizimlari uchun mo'ljallangan. Past haroratli iqlim sharoitida muzlash va korroziyadan ishonchli himoya qiladi. Tarkibida aminlar va fosfatlar mavjud emas.

Mahsulot gibrid texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, bu karboksilat texnologiyasining bir turi hisoblanadi (karbon kislotasi tuzlariga asoslangan qo'shimchalar paketi, oz miqdorda silikatlar va/yoki fosfatlar bilan).

Yuqori sifatli sovityuvchi suyuqlik nafaqat muzlashga qarshi himoya (etilenglikol asosidagi antifrizlarga xos xususiyat), balki zangdan himoya qilish imkonini ham beradi. Shu sababli avtomobil ishlab chiqaruvchilari korroziya va kavitatsiyaga nisbatan kuchaytirilgan sinov talablarini qo'yadilar. Ushbu mahsulot sovitish tizimini qishda sovitishdan, yozda esa qizib ketishdan hamda korroziyadan himoya qiladi.

Qo'llanilish sohasi:

Oldindan suv bilan aralashtirilgan, tayyor sovityuvchi suyuqlik. Muzlash va zang hosil bo'lishining oldini olish uchun mo'ljallangan bo'lib, ayniqsa past haroratli mintaqalarda yuk avtomobillari dvigatellarining sovitish tizimida yil davomida qo'llaniladi.

Yozda ham ushbu suyuqlik sovitish tizimini korroziyadan himoya qilish va qizib ketishni oldini olish vazifasini a'lo darajada bajaradi.

Qo'llanilishi: sovitish tizimiga kerakli miqdorda **RAVENOL HTC COLD CLIMATE -60°C** ni to'ldiring.

HTC COLD CLIMATE -60°C qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Cho'yan, alyuminiy yoki ushbu metallarning kombinatsiyasidan tayyorlangan dvigatellar, shuningdek alyuminiy yoki mis qotishmalaridan tayyorlangan sovitish tizimlari bilan moslik
- Yaxshi ishqoriy zaxira
- Korroziya va kavitatsiyaga qarshi himoya
- Sovitish tizimida cho'kma va ko'pik hosil bo'lishining oldini olish
- Dvigatel sovitish tizimidagi elastomerlar bilan to'liq moslik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
ASTM	D3306, D4340, D4985	
Talablarga mos keladi	DTFR 29C100 (MB 325.0), DTFR 29D100 (MB 326.0), Ford ESE-M978 B4H-A, GM 1825M, GM 1899M, GM QL130100, MAN 324 Type NF, MB 325.0, MB 326.0, NATO S-759, Renault Glaceol RX Type D, SAE J 1034, VW TL 774-C	
Mos keladi	DAF, GM SATURN, Jaguar, John Deere, Porsche, ROVER, SAAB, VW	
Zichlik 20°C da	1123 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Ko'k	ingl
20°C da pH	7,8	ASTM D1287
Muzlash harorati	-60 °C	ASTM D1177
Tavsiyalar	, ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, Audi, BMW 81229407454, BMW 83192211191, DAF, DTFR 29C100 (MB 325.0), DTFR 29D100 (MB 326.0), Ford AF Plus, Ford ESE-M978B4H-A, GM 1825M, GM 1899M, GM 93740140, GM 93740141, GM SATURN, Honda OL999-9011, Jaguar, John Deere, MAN 324 NF, MB (A 000 989 08 25 10), MB 325.0 (Konzentrat), MB 326.0 (Premix), NATO S-759, Opel/GM QL130100, Porsche, ROVER, Renault Glaceol RX Type D, SAAB, SAE J1034, VW TL 774-C (entspricht G11)	

OEM analoglari

Honda

OL9999011

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
20 L	1410142-020-01-999	