

Antifriz RAVENOL HJC Protect FL22 COLD CLIMATE Premix -60C (tayyor)



1,5 L

Mahsulot kodi:

1410143-150

Mahsulot kodi:

1410143-150-01-999

Shtrix-kod:

4014835841208



5 L

Mahsulot kodi:

1410143-005

Mahsulot kodi:

1410143-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835841239



10 L

Mahsulot kodi:

1410143-010



20 L

Mahsulot kodi:

1410143-020



60 L

Mahsulot kodi:

1410143-060



208 L

Mahsulot kodi:

1410143-208

RAVENOL HJC COLD CLIMATE -60°C – oldindan suv bilan aralashtirilgan, tayyor holatda qo'llaniladigan sovituvchi suyuqlik bo'lib, monoetilenglikol asosida ishlab chiqilgan. Past haroratli iqlim zonalarida foydalanish uchun mo'ljallangan va korroziya hamda muzlashdan ishonchli himoya qiladi. Tarkibida aminlar va fosfatlar mavjud emas.

Mahsulot gibrid texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, u karboksilat texnologiyasining bir turi hisoblanadi (karbon kislotasi tuzlariga asoslangan qo'shimchalar paketi, oz miqdorda silikatlar va/yoki fosfatlar bilan). Tarkibida organik hamda noorganik inhibitörler (fosfatlar yoki silikatlar) mavjud.

Yuqori sifatli sovituvchi suyuqlik faqat muzlashga qarshi himoya bilan emas (bu etilenglikol asosidagi antifrizlar uchun standart hisoblanadi), balki zangdan ham yuqori darajadagi himoya bilan ajralib turadi. Shu

sababli ko'plab avtomobil ishlab chiqaruvchilari korroziya va kavitatsiyaga nisbatan kuchaytirilgan sinov talablarini qo'yadi. Ushbu mahsulot sovitish tizimini korroziyadan, qishda haddan tashqari sovishdan va yozda qizib ketishdan himoya qiladi.

Qo'llanilish sohasi:

Oldindan suv bilan aralashtirilgan, tayyor sovituvchi suyuqlik. Muzlash va zang hosil bo'lishining oldini olish uchun mo'ljallangan bo'lib, ayniqsa past haroratli mintaqalarda yuk avtomobillari dvigatellarining sovitish tizimida yil davomida qo'llaniladi.

Yozda ham ushbu suyuqlik sovitish tizimini korroziyadan himoya qilish va qizib ketishni oldini olish vazifasini a'lo darajada bajaradi.

Qo'llanilishi: sovitish tizimiga kerakli miqdorda RAVENOL HJC COLD CLIMATE -60°C to'ldiring.

RAVENOL HJC COLD CLIMATE -60°C qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Yengil metallardan tayyorlangan dvigatellar bilan mukammal moslik
- Yaxshi ishqoriy zaxira
- Yuqori sifatli antikorroziya qo'shimchalar orqali optimal himoya
- Elastomerlar bilan to'liq moslik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	Ford WSS-M97B55, Mazda FL22 Coolant, Subaru coolant 16218, Suzuki Longlife Coolant	
Zichlik 20°C da	1110 g/cm³	EN ISO 12185
Rang	Yashil	ingl
pH ko'rsatkichi	8	ASTM D1287
Muzlash harorati	-60 °C	ASTM D1177
Tavsiyalar	08CLAG010S0 Honda E Coolant, Ford VC-10-A2, Ford WSS-M97B55, Hyundai 00232-19010, Hyundai 07100-00200, Hyundai 07100-00400, Hyundai Long Life Coolant, Mazda 000077508E20, Mazda C100CL005A4X, Mazda C122CL005A4X, Mazda FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250), Nissan KE90299934, Nissan KE90299944, Subaru Coolant 16218, Suzuki Longlife Coolant	

OEM analoglari

Honda
08CLAG010S0

Mazda
L247CL0054X