

Antifriz RAVENOL LTC Protect C12++ COLD CLIMATE Premix -60C (tayyor)



1,5 L

Mahsulot kodi:

1410144-150

Mahsulot kodi:

1410144-150-01-999

Shtrix-kod:

4014835841260



10 L

Mahsulot kodi:

1410144-010



20 L

Mahsulot kodi:

1410144-020



60 L

Mahsulot kodi:

1410144-060



208 L

Mahsulot kodi:

1410144-208

BORATLAR, NITRITLAR, FOSFATLAR TARKIBIDA MAVJUD EMAS

LOBRID TIPIDAGI ANTIFRIZ (LOBRID TECHNOLOGY COOLANT / SOAT COOLANT)

PROTECT C12++

RAVENOL LTC HOT CLIMATE -15°C - monoetilenglikol asosida tayyorlangan, tayyor holda qo'llaniladigan sovutuvchi suyuqlik bo'lib, eng so'nggi ikki yo'nalishli texnologiya asosida ishlab chiqilgan lobrid tipidagi antifrizdir (Lobrid Technology / SOAT Coolant). U karboksilat (OAT texnologiyasi) va mineral texnologiyaning (oz miqdordagi mineral inhibitörler) afzalliklarini birlashtiradi.

Yangi avlod inhibitörleri sovitish tizimi materiallarining sirtida nihoyatda yupqa himoya qatlami hosil qiladi va faqat korroziya o'chog'i yuzaga kelganida sarflanadi. Shu bois ular "sarflanmaydigan inhibitörler" deb ataladi. Bu texnologiya sovituvchi suyuqlikning xizmat muddatini va past haroratli iqlim sharoitida himoya darajasini oshiradi.

Yuqori sifatli sovituvchi suyuqlik nafaqat muzlashga qarshi, balki zangga qarshi himoya xususiyatiga ega. Shu sababli ko'plab avtomobil ishlab chiqaruvchilari korroziya va kavitatsiyaga qarshi kuchaytirilgan sinov talablarini qo'llaydi.

Sovitish tizimini qishda haddan tashqari sovishdan, yozda esa qizib ketishdan va korroziyadan himoya qiladi.

Uning tarkibida organik kislotalar va silikatlar mavjud. Silikatlar himoya qatlami hosil qilish uchun sarflanadi, karboksilat komponentlari esa faqat korroziya xavfi mavjud bo'lgan joylarni butun dvigatel ishlash muddati davomida himoya qiladi.

Uzoq muddatli yuqori samarali inhibitörler ekstremal ish sharoitlarida muvozanatlangan himoyani ta'minlaydi. Ushbu antifriz radiator sizib chiqishi, termostat tiqilib qolishi va suv nasosining ishdan chiqishiga olib keluvchi sabablarni yo'qotadi.

Qo'llanilish sohasi:

RAVENOL LTC COLD CLIMATE -60°C – oldindan suv bilan aralashtirilgan, tayyor sovituvchi suyuqlik bo'lib, yengil avtomobillar, yo'ltnamas texnika, mikroavtobuslar va yuk avtomobillari dvigatellari sovitish tizimlarida yil davomida qo'llaniladi, ayniqsa ekstremal past haroratli hududlarda. Yozda ham korroziyaga qarshi himoya va sovitish tizimini qizib ketishdan saqlash funksiyalarini samarali bajaradi.

U barcha asosiy dvigatel turlari uchun mos keladi. G11 (silikatli mineral antifrizlar) va G12/G12+ (karboksilatli antifrizlar) bilan aralashtirishga ruxsat etiladi.

Qo'llanilishi: sovitish tizimiga kerakli miqdorda RAVENOL LTC COLD CLIMATE -60°C ni to'ldiring. Eng yaxshi natijaga, masalan, RAVENOL Destilliertes Wasser entionisiert kabi deionizatsiyalangan suv bilan antifriz kontsentrati suyuqlashtirish orqali erishiladi. Agar deionizatsiyalangan suv mavjud bo'lmasa, tozalangan suvdan foydalanish mumkin.

Ishlab chiqaruvchi ko'rsatmalariga qat'iy rioya qiling.

LTC COLD CLIMATE -60°C qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Alyuminiy dvigatellar bilan moslik
- Yaxshi ishqoriy zaxira
- Sovitish tizimidagi barcha elementlar, metall va alyuminiyli qotishmalar, shu jumladan alyuminiy uchun maxsus tanlangan korroziyaga qarshi qo'shimchalar orqali optimal himoya
- Sovitish tizimida cho'kma va ko'pik hosil bo'lishining oldini olish
- Elastomerlar bilan to'liq moslik
- Boshqa turdagi sovituvchi suyuqliklar bilan moslik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	Chrysler MS-90032, DTFR 29C120 (MB 325.5), MAN 324 Type Si-OAT, MB 325.5, MB 325.6, Scania TB 1451, VW G 012 A8G, VW G 013 A8J, VW TL 774-G, VW TL 774-J	
Zichlik 20°C da	1100 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Binafsha	ingl
20°C da pH	8,0	ASTM D1287
Muzlash harorati	-60 °C	ASTM D1177
Tavsiyalar	Chrysler MS-90032, DTFR 29C120 (MB 325.5), MAN 324 Si-OAT, MB 325.5, MB 325.6, Mopar 68163848AA, Mopar 68163849AA, Scania TB 1451, VW G 012 A8G M1, VW G 012 A8G M8, VW G 012 A8G M9, VW G 013 A8J M1, VW G 013 A8J M8, VW G 013 A8J M9, VW TL 774-G (entspricht G12++), VW TL 774-J (entspricht G13)	